

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 0





SATO ≈



□像は、商品イメージです。

SATO



㈱佐藤計量器製作所

精密級気圧計

デジタル気圧計

S K-500B: メーカー J C S S 校正付

測定範囲: 600.000~1100.00hPa 受注生産品

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

S K-500Bは、卓上型の精密級デジタル気圧計です。 600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定します。 トレーサビリティ校正・JCSS校正・(一財)気象業務支援センター検定 も対応可能です。

フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計600~1100hPaの広い測定範囲0.01hPa単位の高分解能視認性の高い赤色LED表示豊富な演算表示機能RS-232C出力を標準装備上下限警報機能

圧力ポート標準装備

トレーサビリティ校正:対応

JCSS校正:付属

(一財)気象業務支援センター検定:対応

SATO



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

立口 平口	70007000 000
商品番号	70227630-003
製品名	デジタル気圧計
型式	S K-5 0 0 B
メーカー製品番号	_
測定範囲	6 0 0.0 0 0 ~ 1 1 0 0.0 0 hPa
分解能	0.01hPa
測定精度	± 0.5 0 hPa: 7 0 0.0 0 ~ 1 1 0 0.0 0 hPa · 1 0 ~ 4 0
	± 1.0 0 hPa:上記以外
測定サンプリング	約1秒
圧力センサ	ピエゾ抵抗式圧力センサ
時計機能	月差±1分
使用環境条件	温度: - 10~50°C
	湿度:85%rh以下・結露なきこと
適合規格	EMC EN61326-1 Class A
電源	専用ACアダプタ:DC9V 1
主な材質	本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)
	表示部:アクリル樹脂
	圧力ポート: SUS304
本体寸法	約W200×H90×D280mm
	突起部を除く
本体質量	約3.0 kg
付属品	JCSS校正書類×1部
	取扱説明書×1部・専用ACアダプタ×1個
	R S-2 3 2 C 接続ケーブル×1本
	USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)×1本
J A N コード	-

1.ACアダプタ1次側:AC100~240V・50/60Hz PSE認証は、AC100Vで取得

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

最大値	最小値	時計	卓上	平均値)
RS出力	校正対応	気圧	上下限比較	相対値)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

専用プリンタ: デジタル気圧計SK-500B用¥76,660(税抜)SK-1260/SK-500B用プリンタ用紙: 10巻入り¥10,190(税抜)ACアダプタ: SK-93F- /SK-RHC/SK-500B/SK-650PH用¥7,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

