

TANITA

家庭用



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 **Q=Q**

## (株)タニタ

### 熱中症の危険度をお知らせ

## 黒球式熱中アラーム TC-210-WH : ホワイト

暑さ指数 : 0 ~ 5.0 / 1  
気温 : 0.0 ~ 50.0 / 0.1  
相対湿度 : 2.0 ~ 90.0 % / 1%

メーカー販売価格 (税抜) : ¥5,000

**販売価格 (税抜) : ¥4,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TANITA



画像は、商品側面のイメージです。

株式会社 **Q=Q**

TANITA



画像は、商品背面のイメージです。

株式会社 **Q=Q**

TANITA



携帯に便利なアタッチメントとカラビナ

画像は、付属品(一部)のイメージです。

株式会社 **Q=Q**

TANITA



暑さ指数 (WBGT) と湿度表示 暑さ指数 (WBGT) と温度表示

画像は、商品の表示イメージです。

株式会社 **Q=Q**

TANITA



ペットの散歩に

画像は、商品の使用イメージです。

株式会社 **Q=Q**

TANITA



赤ちゃんの環境管理に

画像は、商品の使用イメージです。

株式会社 **Q=Q**

TANITA



屋外の活動に

画像は、商品の使用イメージです。

株式会社 **Q=Q**

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4009048171
品名	黒球式熱中アラーム
型式	T C - 2 1 0 - W H
暑さ指数(W B G T)	表示範囲：0 ~ 5 0 1 目盛単位：1 測定精度：± 2 at 2 0 ~ 4 0 ± 3 at それ以外
日焼け時間	0 ~ 9 9 分
日焼けアラーム機能	1 分単位でカウントダウン
気温(T E M P)	表示範囲：0.0 ~ 5 0.0 2 目盛単位：0.1 測定精度：± 1.0 at 0.0 ~ 4 0 ± 2.0 at それ以外
相対湿度(R H)	表示範囲：2 0 ~ 9 0 % 3 目盛単位：1 % 測定精度：± 5 % at 3 5 ~ 7 5 ± 1 0 % at それ以外
測定間隔	約 3 0 秒に 1 回
アラーム音量	3 段階から選択 7 5 dB(大)・6 5 dB(小)・なし
アラーム時間	約 1 1 秒間：暑さ設定値以上の時 4 約 2 秒間：日焼け時間が 0 分になった時
本体寸法	約 W 5 8 × H 1 0 8 × D 3 6 mm
本体質量	約 5 4 g：電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む
個装箱寸法	約 W 8 0 × H 1 8 0 × D 4 2 mm
個装箱質量	約 1 3 5 g
主な材質	耐熱 A B S ・ P M M A ・ P P
使用環境範囲	気温：0 ~ 5 0 湿度：2 0 ~ 9 0 % ・ 結露なきこと
電源	D C 3 V C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 6 ヶ月：1 日 4 時間使用時付属品
付属品	吊り下げ用アタッチメント・カラビナ ドライバー・お試し用電池 5 簡易取扱説明書・取扱説明書(保証書付き)
J A N コード	49 04785 04817 1
製造国	中国

1. 測定範囲外の 0 未満 L o 表示、5 0 を超えると H I 表示
2. 測定範囲外の 0.0 未満 L o 表示、5 0.0 を超えると H I 表示
3. 測定範囲外の 2 0 % 未満 L o 表示、9 0 % を超えると H I 表示
4. 工場出荷時設定は、3 3
5. 付属の電池は、お試しの為、寿命が短い場合があります。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

WBGT指数

黒球温度測定

アラーム

一体型センサ

日焼アラーム

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

