商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

:::

画像は、商品イメージです。

株式会社 写二写



TANITA

TANIITA



本体背面と季節性インフルエンザの危 険を知らせる光が点灯したイメージで

TANITA

TANITA



画像は、熱中症の危険を知らせる光が

点灯したイメージです。

株式会社 47年47

画像は、商品の使用イメージです。



画像は、商品機能のイメージです。

(株)タニタ

光と音で "SIRACEL"

コンディションセンサー シラセル TT-5555-RD:レッド

温度: -5.0~50.0 /0.1 湿度:20~90%/1%

メーカー販売価格(税抜):¥5,000

販売価格(税抜): ¥3,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタのコンディションセンサー「シラセル TT-555」は、「熱中症 」「カビ・ダニ」「食中毒」「季節性インフルエンザ」の4つが発生し やすい注意環境(コンディション)を3つの方法(光・音声・文字)でお知ら せする温湿度計です。

忙しいときなど室内環境に気づく前にSIRACELが注意環境を知ら せてくれます。

室内の状態をいち早く把握し環境を改善することで、健康管理にお役立 て下さい。

光と音声で室内環境をあなたが気がつく前にお知らせ 光と音で"シラセル" 明るさ感知機能を搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

型式 サーミスタ 表示範囲: - 5.0 ~ 5 0.0 1 最小表示: 0.1 測定精度: ± 1.0 at 0.0 ~ 4 0.0 ± 2.0 at ぞれ以外 混度測定方式 抵抗変化型温度センサー 漫度表示 表示範囲: 3.0 % at 1 0.0 ~ 4 0.0 ± 2.0 at ぞれ以外 混度表示 表示範囲: 22 0 ~ 9 0 % 2 最小表示: 1 % 測定精度: ± 1.0 .0 % at 7 れ以外 注意表示 4 種類: 熱中症・食中毒・カビ/ダニ・インフルエンザ 明るさ感知機能 光点灯: 室内の明るさを感知し、 明暗を自動で切替音声 ただし熱中症危険・厳重警戒 電池再移時は音声あり お知らせ機能: 光 赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ 点灯: O N / O F F 象中症、 カビ・ダニ、 緑:食中毒、 青:季節性インフルエンザ 点灯: O N / O F F 象中症、 カビ・ダニ、 緑:食中毒、 青:季節性インフルエンザ 点灯: O N / O F F 象中症、 カビ・ダニ、 緑:食中毒、 青:季節性インフルエンザ 点灯: O N / O F F 原品質量 熱り 9 0 × H 1 1 8 × D 9 9 mm 前品 寸法 約W 9 9 × H 1 1 8 × D 9 9 mm 前品 切割	商品番号	400900006	
温度測定方式 サーミスタ 表示範囲: - 5.0 ~ 5 0.0 1 最小表示: 0.1 測定精度: ± 1.0 at 0.0 ~ 4 0.0 ± 2.0 at それ以外	品名	コンディションセンサー SIRACEL	
温度表示 表示範囲: - 5.0 ~ 5 0.0 1	型式	T T-5 5 5-R D	
最小表示: 0.1 測定精度: ± 1.0 at 0.0 - 4 0.0 ± 2.0 at それ以外 湿度測定方式 抵抗変化型湿度センサー 湿度表示 表示範囲: 湿度: 2 0 - 9 0% 2 最小表示: 1% 測定精度: ± 5.0% at 1 0.0 - 9 0.0 ± 1 0.0 % at それ以外 注意表示 4 種類: 熱中症・食中毒・カビ/ダニ・インフルエンザ 明るさ感知機能 光点灯: 室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替音声: 室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替音声: 室内の明るさを感知し、暗い環境で消音た ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能: 光 赤: 熱中症、炎・検・蔵重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能: 音声 熱中症、カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ点灯: ON / OF F お知らせ機能: 音声 熱中症、カビ・ダニ、緑・食中毒、青・季節性インフルエンザの状態をアナウンス音量: 大 / / / OF F 表示文字高 6.8 mm 商品可法 約W 9 9 × H 1 1 8 × D 9 9 mm 商品可法 約W 9 9 × H 1 1 8 × D 9 9 mm 商品可法 約W 1 8 × H 1 3 8 × D 1 1 8 mm 個装箱可法 約W 1 1 8 × H 1 3 8 × D 1 1 8 mm 個装箱質量 約 2 6 5 g 使用環境範囲 温度: - 5 - 5 0 湿度: 2 0 ~ 9 0 % 主な材質 本 体: P C · A B S レンズ: P MM A 電源 D C 6 V 単 3 形 アルカリ乾電池(L R 6) × 4 個 電池寿命 約6 ヶ 月 3 付属品 お試し用電池: 単 3 形 アルカリ乾電池(L R 6) × 4 本 4 取扱説明書: 保証書付き)	温度測定方式	サーミスタ	
測定精度:±1.0 at 0.0 ~ 4 0.0 ±2.0 at ぞれ以外 湿度測定方式 抵抗変化型湿度センサー 湿度表示 表示範囲:湿度:20~90% 2 最小表示:1% 測定精度:±5.0% at 10.0~90.0 ±10.0% at ぞれ以外 注意表示 4種類:熱中症・食中毒・カビゲニ・インフルエンザ 明るさ感知機能 光点灯:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 音 声:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 音 声:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 方 ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能:光 赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ 点灯:ON/OFF お知らせ機能:音声 熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス 音量:大/小/OFF 表示文字高 6.8 mm 商品可法 約W99×H118×D99mm 商品同量 約190g:較電池含む 個装箱寸法 約W118×H138×D118 mm 個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度:-5~50 湿度:20~90% 主な材質 本 体:PC・ABS レンズ:PMM A で源 DC 6V 単3形アルカリ乾電池(LR 6)×4 個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR 6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き)	温度表示	表示範囲: - 5.0 ~ 5 0.0 1	
### 2.0 at それ以外 混度測定方式 抵抗変化型温度センサー 湿度表示 表示範囲:湿度:2 0 ~ 9 0 % 2 表示表示:1 % 測定精度:± 5.0 % at 1 0.0 ~ 9 0.0 ± 1 0.0 % at それ以外 注意表示		最小表示: 0 . 1	
湿度剤定方式 抵抗変化型湿度センサー 湿度表示 表示範囲:湿度:20~90% 2 最小表示:1% 測定精度:±5.0% at 10.0~90.0 ±10.0% at それ以外 注意表示 4種類:熱中症・食中毒・カビダニ・インフルエンザ 明るさ感知機能 光点灯:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 音 声:室内の明るさを感知し、暗い環境で消音 ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能:光 赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ 点灯:ON/OFF お知らせ機能:音声 熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス音量:大/小/OFF 6.8 mm 商品寸法 約W99×H118×D99mm 商品質量 約190g:較電池会む 個装箱質量 約190g:較電池会む 個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度:-5~50 温度:20~90% 主な材質 本 体:PC・ABS レンズ:PMMA 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 物6ヶ月 3 付属品 おはし用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き)		測定精度:±1.0 at 0.0 ~ 4 0.0	
湿度表示 表示範囲:湿度:2 0 ~ 9 0 % 2 最小表示:1 % 測定精度:± 5.0 % at 1 0.0 ~ 9 0.0 ± 1 0.0 % at それ以外 注意表示 4 種類:熱中症・食中毒・カビ/ダニ・インフルエンザ 明るさ感知機能 光点灯:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 音 声:室内の明るさを感知し、暗い環境で消音 ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能:光 赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ 点灯:ON / OF F お知らせ機能:音声		± 2.0 at それ以外	
最小表示: 1% 測定精度: ± 5.0% at 10.0~90.0	湿度測定方式	抵抗変化型湿度センサー	
瀬定精度:±5.0% at 10.0~90.0 ±10.0% at それ以外 注意表示 4種類:熱中症・食中毒・カビ/ダニ・インフルエンザ 明るさ感知機能 光点灯:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 音 声:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替	湿度表示	表示範囲:湿度:20~90% 2	
注意表示 4種類: 熱中症・食中毒・カビ/ダニ・インフルエンザ 明るさ感知機能 光点灯: 室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 音 声: 室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 者 声: 室内の明るさを感知し、明治を自動で切替 ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能: 光 赤: 熱中症、紫: カビ・ダニ、緑: 食中毒、青: 季節性インフルエンザ 点灯: ON/OFF お知らせ機能: 音声 熱中症、カビ・ダニ、緑中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス 音量: 大/小/OFF 表示文字高 6.8 mm 商品寸法 約W 9 9 × H 1 1 8 × D 9 9 mm 商品質量 約1 9 0 g: 乾電池含む 個装箱寸法 約W 1 1 8 × H 1 3 8 × D 1 1 8 mm 個装箱質量 約2 6 5 g 使用環境範囲 温度: - 5 ~ 5 0 温度: 2 0 ~ 9 0 % 主な材質 本 体: P C · A B S レンズ: P M M A 電源 D C 6 V 単 3 形アルカリ乾電池(LR6)× 4 個 電池寿命 約6 ヶ月 3 付属品 お試し用電池: 単 3 形アルカリ較電池(LR6)× 4 本 4 取扱説明書(保証書付き)		最小表示:1%	
注意表示 4 種類: 熱中症・食中毒・カビ/ダニ・インフルエンザ 明るさ感知機能 光点灯: 室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替 音 声: 室内の明るさを感知し、暗い環境で消音 ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能: 光 赤: 熱中症、紫: カビ・ダニ、縁: 食中毒、青: 季節性インフルエンザ 点灯: ON/OFF お知らせ機能: 音声 熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス音量: 大/小/OFF 表示文字高 6.8 mm 商品寸法 約W99×H118×D99 mm 商品可法 約190g: 較電池含む 個装箱寸法 約W118×H138×D118 mm 個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度: -5~50 湿度: 20~90% 主な材質 本 体: PC・ABS レンズ: PMMA 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池: 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き)		測定精度:±5.0% at 10.0~90.0	
明るさ感知機能 光点灯:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替音音 声:室内の明るさを感知し、暗い環境で消音ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声ありまれらせ機能:光 赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ点が、OFF の		± 1 0.0% at それ以外	
音 声:室内の明るさを感知し、暗い環境で消音 ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能:光 赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ 点灯:ON / OFF お知らせ機能:音声 熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス 音量:大 / 小 / OFF 表示文字高 6.8 mm 商品寸法 約W 9 9 × H 1 1 8 × D 9 9 mm 商品質量 約 1 9 0 g:乾電池含む 個装箱寸法 約W 1 1 8 × H 1 3 8 × D 1 1 8 mm 個装箱質量 約 2 6 5 g 使用環境範囲 温度:-5 ~ 5 0 湿度:2 0 ~ 9 0 % 主な材質 本 体:P C · A B S レンズ:P M M A 電源 D C 6 V 単 3 形アルカリ乾電池(L R 6) × 4 個 電池寿命 約 6 ヶ 月 3 付属品 お試し用電池:単 3 形アルカリ乾電池(L R 6) × 4 本 4 収扱説明書(保証書付き)	注意表示	4 種類:熱中症・食中毒・カビ/ダニ・インフルエンザ	
ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり お知らせ機能:光 赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ 点灯:ON/OFF お知らせ機能:音声 熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス 音量:大/小/OFF 表示文字高 6.8 mm 商品寸法 約W99×H118×D99mm 商品質量 約190g:乾電池含む 個装箱寸法 約W118×H138×D118mm 個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度:-5~50 温度:20~90% 主な材質 本 体:PC・ABS レンズ:PMMA 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き)	明るさ感知機能	光点灯:室内の明るさを感知し、明暗を自動で切替	
お知らせ機能:光 赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ 点灯:ON/OFF お知らせ機能:音声 熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス 音量:大/小/OFF 表示文字高 6.8 mm 商品寸法 約W99×H118×D99mm 商品質量 約190g:乾電池含む		音 声:室内の明るさを感知し、暗い環境で消音	
点灯:ON/OFF お知らせ機能:音声 熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス音量:大/小/OFF 表示文字高 6.8 mm 商品寸法 約W99×H118×D99mm 商品質量 約190g:乾電池含む 個装箱寸法 約W118×H138×D118mm 個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度:-5~50 湿度:20~90% 主な材質 本体:PC・ABS レンズ:PMMA 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き)		ただし熱中症危険・厳重警戒、電池消耗時は音声あり	
お知らせ機能:音声 熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス 音量:大/小/OFF 表示文字高 6.8 mm	お知らせ機能:光	赤:熱中症、紫:カビ・ダニ、緑:食中毒、青:季節性インフルエンザ	
音量:大/小/OFF 表示文字高 6.8 mm 商品寸法 約W99×H118×D99mm 商品質量 約190g:較電池含む 個装箱寸法 約W118×H138×D118mm 個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度:-5~50 湿度:20~90% 主な材質 本体:PC・ABS レンズ:PMMA 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ較電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き)		点灯:ON / O F F	
表示文字高 6.8 mm 商品寸法 約W 9 9 × H 1 1 8 × D 9 9 mm 商品質量 約1 9 0 g:乾電池含む 個装箱寸法 約W 1 1 8 × H 1 3 8 × D 1 1 8 mm 個装箱質量 約2 6 5 g 使用環境範囲 温度: -5 ~ 5 0 湿度: 2 0 ~ 9 0 % 主な材質 本 体: P C · A B S レンズ: P M M A 電源 D C 6 V 単3 形アルカリ乾電池(L R 6) × 4 個 電池寿命 約6 ヶ月 3 付属品 お試し用電池: 単3 形アルカリ乾電池(L R 6) × 4 本 4 取扱説明書(保証書付き) J A N コード 49 04785 55550 1	お知らせ機能:音声	熱中症、カビ・ダニ、食中毒、季節性インフルエンザの状態をアナウンス	
商品寸法 約W99×H118×D99mm 商品質量 約190g:乾電池含む 個装箱寸法 約W118×H138×D118mm 個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度:-5~50 湿度:20~90% 主な材質 本体:PC・ABS レンズ:PMMA 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き)		音量:大/小/OFF	
商品質量約190g: 乾電池含む個装箱寸法約W118×H138×D118mm個装箱質量約265g使用環境範囲温度: -5~50 湿度: 20~90%主な材質本体: PC・ABS レンズ: PMMA電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個電池寿命約6ヶ月3付属品お試し用電池: 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本4 取扱説明書(保証書付き)JANコード4904785 555501	表示文字高	6.8 mm	
個装箱寸法 約W118×H138×D118mm 個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度: -5~50 湿度:20~90% 主な材質 本体:PC・ABS レンズ:PMMA Tax DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き) JANコード 4904785555501	商品寸法	約W99×H118×D99mm	
個装箱質量 約265g 使用環境範囲 温度:-5~50 湿度:20~90% 主な材質 本体:PC・ABS レンズ:PMMA 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き) JANコード 4904785555501	商品質量	約190g: 乾電池含む	
使用環境範囲 温度: - 5 ~ 5 0	個装箱寸法	約W118×H138×D118mm	
速度:20~90% 主な材質 本体:PC・ABS レンズ:PMMA 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個 電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き) JANコード 4904785555501	個装箱質量	約265g	
主な材質本体: P C・A B S レンズ: P M M A電源D C 6 V 単3形アルカリ乾電池(L R 6) × 4 個電池寿命約6ヶ月 3付属品お試し用電池: 単3形アルカリ乾電池(L R 6) × 4 本 4 取扱説明書(保証書付き)JANコード49 04785 55550 1	使用環境範囲	温度: - 5 ~ 5 0	
レンズ: PMMA電源D C 6 V 単 3 形アルカリ乾電池(L R 6) × 4 個電池寿命約 6 ヶ月 3付属品お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(L R 6) × 4 本 4 取扱説明書(保証書付き)JANコード49 04785 55550 1		湿度:20~90%	
電源 D C 6 V 単 3 形 アルカリ 乾電池(L R 6) × 4 個 窓池寿命 約 6 ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単 3 形 アルカリ 乾電池(L R 6) × 4 本 4 取扱説明書(保証書付き) 49 04785 55550 1	主な材質	本 体:PC・ABS	
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個電池寿命約6ヶ月 3付属品お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き)JANコード49 04785 55550 1		レンズ:PMMA	
電池寿命 約6ヶ月 3 付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き) JANコード 49 04785 55550 1	電源	D C 6 V	
付属品 お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4 取扱説明書(保証書付き) 49 04785 55550 1		単 3 形アルカリ乾電池(LR 6)× 4 個	
取扱説明書(保証書付き)JANコード49 04785 55550 1	電池寿命	約6ヶ月 3	
J A Nコード 49 04785 55550 1	付属品	お試し用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 4	
		取扱説明書(保証書付き)	
製造国	JANコード	49 04785 55550 1	
	製造国	中国	

- 1.測定範囲外の 5.0 未満はLo表示、50.1 以上はHI表示
- 2.測定範囲外の20%未満はLo表示、91%以上はHI表示
- 3. 電池寿命は、機器の使用状況や環境などにより変わります。
- 4. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	一体型センサ
------	------	--------



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 3/3





