

SATO



©佐藤計量器製作所

SK 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L753用センサ SK-L753-1 : 極細タイプ・PTFE被覆・低温

温度測定範囲 : -99.9 ~ 100.0

センサタイプ : 白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格(税抜) : ¥29,300

販売価格(税抜) : ¥27,110

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-L753用のオプションセンサです。極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正が可能です。JCS校正は非対応です。

感温部 : 極細タイプ

防水性能 : IPX5 準拠(指示計接続時)

防水構造のセンサであっても、感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用は出来ません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-01
製品名	S K-L 7 5 3用温度センサ：P T F E 被覆タイプ
型式	S K-L 7 5 3-1
メーカー製品番号	8 8 6 0-0 1
測定範囲	- 9 9.9 ~ 1 0 0.0
測定精度	$\pm(0.15 + 0.002 t)$ 1 J I S Aクラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt100・4線式
保護構造	J I S C 0 9 2 0 : I P X 5 準拠 2
材質	感温部：S U S 3 1 6 コード：P T F E 被覆
寸法	感温部：約 2 × 2 0 mm 保護チューブ部は、 3 mm コード長：約 2.1 m
質量	約 2 2 g
付属品	取扱説明書 × 1 部
J A Nコード	49 74425 80182 4

1. |t|は、測定温度の絶対値です。
2. 指示計接続時の防水性能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

