

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718

052-521-1103



SATO ≈

AC地質と未来を削る。 **写て 数佐藤計量器製作所**

画像は 商品イメージです

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L753用センサSK-L 7 5 3-2 2: スリーブタイプ

温度測定範囲: 0.0~200.0

センサタイプ:白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格(税抜):¥34,500

販売価格(税抜): ¥31,590

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計? S K-L 7 5 3 用のオプションセンサです。スリ ーブタイプで、液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサ

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が 可能です。

スリーブタイプのセンサ シリコン被覆のコード ステンレス製の握手部

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-22
製品名	SK-L753用温度センサ:スリーブタイプ
型式	S K-L 7 5 3-2 2
メーカー製品番号	8 8 6 0 - 2 2
測定範囲	0.0 ~ 2 0 0.0
測定精度	±(0.15 +0.002 t) 1
	JIS Aクラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt100・4線式
保護構造	-
材質	感温部: SUS316
	握手部:SUS304
	コード:シリコン被覆
寸法	感温部:約 3.2 × 2 5 0 mm・先丸
	握手部: 8 × 4 0 mm
	コード長:約1.6 m
質量	約67g
付属品	取扱説明書×1部
JANコード	49 74425 80185 5

1.|t|は、測定温度の絶対値です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度 JCSS 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251026

ページ 2/2



はかり南店



