

SATO



佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L753用センサ SK-L753-PTFE-L : 極細タイプ・PTFE被覆・低温・コード長1~2m

温度測定範囲 : -99.9~100.0

センサタイプ : 白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格(税抜) : ¥27,000

**販売価格(税抜) : ¥25,130**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-L753用のオプションセンサです。極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正が可能です。JCS校正は非対応です。

受注生産品

PTFE被覆のコード

- 1.この商品は、注文制作品です。
- 2.コード長は、1~10mまで0.5m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。
- 3.この商品は、コード長が1~2mの場合の価格です。コード長をご指定下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-PTFE-L
製品名	S K-L 7 5 3用温度センサ：P T F E 被覆
型式	S K-L 7 5 3-P T F E-L
測定範囲	- 9 9.9 ~ 1 0 0.0
測定精度	$\pm(0.15 + 0.002 t )$ 1 J I S Aクラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt100・4線式
保護構造	-
材質	感温部：S U S 3 1 6 コード：P T F E 被覆
接続部	Y端子
寸法	感温部：約 2 × L 2 0 mm・先丸 コード長：約 1 ~ 2 m 2
質量	約 8.2 g：コード長 2 mの場合

1. |t| は、測定温度の絶対値です。

2. コード長は、1 ~ 10 mまで0.5 m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

