



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718




052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**SATO**  
SAKURASAN MFG. CO., LTD.



人に対する安全を第一に  
SATO 株式会社 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

**S K - L 7 5 3 用センサ S K - L 7 5 3 - P T F**  
**E - L : 極細タイプ・P T F E 被覆・低温・コ**  
**ード長 1 ~ 2 m**

温度測定範囲 : - 99.9 ~ 100.0

センサタイプ : 白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格(税抜) : ¥27,000

**販売価格(税抜) : ¥25,130**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度口ガ- 記憶計? S K - L 7 5 3 用のオプションセンサです。極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正が可能です。J C S S 校正は非対応です。

受注生産品  
P T F E 被覆のコード

1.この商品は、注文制作品です。

2.コード長は、1 ~ 10mまで0.5m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。

3.この商品は、コード長が1 ~ 2mの場合の価格です。コード長をご指定下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-PTFE-L
製品名	S K - L 7 5 3 用温度センサ：P T F E 被覆
型式	S K - L 7 5 3 - P T F E - L
測定範囲	- 9 9 . 9 ~ 1 0 0 . 0
測定精度	$\pm (0.15 + 0.002 t ) 1$ J I S A クラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt100・4線式
保護構造	-
材質	感温部：S U S 3 1 6 コード：P T F E 被覆
接続部	Y端子
寸法	感温部：約 2 × L 2 0 mm・先丸 コード長：約 1 ~ 2 m 2
質量	約 8.2 g：コード長 2 mの場合

1. | t | は、測定温度の絶対値です。

2. コード長は、1 ~ 10 mまで 0.5 m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。

。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)