

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718

052-521-1103



SATO ≈

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-S R-L: スリーブタイプ・低温・コード長 1 ~ 2 m

温度測定範囲: -99.9~50.0

センサタイプ:白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格(税抜):¥31,500

販売価格(税抜): ¥29,010

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計? S K-L 7 5 3 用のオプションセンサです。スリーブタイプで、液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

スリーブタイプのセンサ シリコン被覆のコード ステンレス製の握手部

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-SR-L
製品名	SK-L753用温度センサ:スリープタイプ
型式	S K-L 7 5 3-S R-L
測定範囲	- 9 9.9 ~ 5 0.0
測定精度	±(0.15 + 0.002 t) 1
	JIS Aクラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt100・4線式
保護構造	-
材質	感温部:SUS316
	握手部:SUS304
	コード:シリコン被覆
接続部	Y端子
寸法	感温部:約 3.2 × L 2 5 0 mm・先丸
	握手部: 8 × L 4 0 mm
	コード長:約1~2m 2
質量	約57g:コード長1.6mの場合
只	M) 5 / g . ¬

^{1.|}t|は、測定温度の絶対値です。

2.コード長は、1~10mまで0.5m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251210

ページ 2/2



はかり 南店



