



SATO

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L753用センサ SK-L753-SR-L  
L：スリーブタイプ・低温・コード長1~2m

温度測定範囲：-99.9~50.0

センサタイプ：白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格（税抜）：¥31,500

**販売価格（税抜）：¥29,010**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-L753用のオプションセンサです。スリーブタイプで、液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

スリーブタイプのセンサ  
シリコン被覆のコード  
ステンレス製の握手部

この情報は佐藤計量器製作所  
の登録商標です。  
佐藤計量器製作所  
画像は、商品イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228860-SR-L
製品名	S K-L 7 5 3用温度センサ：スリーブタイプ
型式	S K-L 7 5 3-S R-L
測定範囲	- 9 9.9 ~ 5 0.0
測定精度	$\pm(0.15 + 0.002 t )$ 1 J I S Aクラス相当
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt100・4線式
保護構造	-
材質	感温部：S U S 3 1 6 握手部：S U S 3 0 4 コード：シリコン被覆
接続部	Y端子
寸法	感温部：約 3.2 × L 2 5 0 mm・先丸 握手部： 8 × L 4 0 mm コード長：約 1 ~ 2 m 2
質量	約 5 7 g：コード長 1.6 mの場合

1.  $|t|$ は、測定温度の絶対値です。

2. コード長は、1 ~ 10 mまで0.5 m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

