



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

S K - L 7 5 3 用センサ S K - L 7 5 3 - S R -
L : スリーブタイプ・低温・コード長1～2m

温度測定範囲 : - 99.9 ~ 50.0

センサタイプ : 白金測温抵抗体 Pt100・4線式

メーカー販売価格(税抜) : ¥31,500

販売価格(税抜) : ¥29,010

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度口ガ- 記憶計? S K - L 7 5 3 用のオプションセンサです。スリーブタイプで、液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJ C S S 校正が可能です。

スリーブタイプのセンサ
シリコン被覆のコード
ステンレス製の握手部

はかり商店
(株)佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------|---|
| 商品番号 | 30228860-SR-L |
| 製品名 | S K - L 7 5 3 用温度センサ：スリープタイプ |
| 型式 | S K - L 7 5 3 - S R - L |
| 測定範囲 | - 9 9 . 9 ~ 5 0 . 0 |
| 測定精度 | $\pm (0.15 + 0.002 t) 1$ J I S A クラス相当 |
| 温度センサ | 白金測温抵抗体 Pt100・4線式 |
| 保護構造 | - |
| 材質 | 感温部：SUS316 握手部：SUS304 コード：シリコン被覆 |
| 接続部 | Y端子 |
| 寸法 | 感温部：約 3.2 × L 250 mm・先丸 握手部： 8 × L 40 mm コード長：約 1 ~ 2 m 2 |
| 質量 | 約 57 g : コード長 1.6 mの場合 |

1. |t|は、測定温度の絶対値です。

2. コード長は、1 ~ 10 mまで 0.5 m単位で指定が可能です。都度のお見積りになりますので、お問い合わせをお願いいたします。
。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)