商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-



SATO €



ST
 SE
 SE

S SATO



(株)佐藤計量器製作所

データロガー

2 ch温度ロガー 記憶計 S K-L 7 5 3:指示計のみ

測定範囲:接続するセンサにより異なります。

表示範囲: - 9 9.9 ~ 6 0 0.0

メーカー販売価格(税抜):¥37,000

販売価格(税抜): ¥33,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計 S K-

L 7 5 3 は、温度の測定データを記憶する温度 2 chロガーです。 1 6,0 0 0 データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。 センサは付属していません。ご使用には、別途温度センサが必要です。 オプションより必要なセンサをお選び下さい。

オプションの温度センサには、Pt(白金測温抵抗体)を採用、センサにより・99.9 までの極低温を精度よく測定できます。また、専用のPTセンサ接続ボックスを使用することで、専用センサ以外の4線式Ptセンサが接続可能です。

画像は、CH1にSK-L753-1センサ、CH2にSK-L753-2センサを接続した例です。

温度センサに Pt(白金測温抵抗体)を採用 Pt接続ボックスを標準付属 最大 2 本のセンサ接続可能(センサは別売) 使用用途に合わせた 4 種の記憶方式 解析ソフトウエアを標準付属 防塵防水は、 I P 6 5 準拠 最大 1 6,000件の測定データを記憶 電池・A C アダプタ(別売)のどちらでも使用可能 電池が切れてもデータ保持 記憶データをmicro S Dカード(別売)へコピー可能

SATO



△☆♥□○★♥♥♥♥ **三**▼ **鬱佐藤計量器製作所** 画像は、商品側面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228850-00
製品名	2 ch温度ロガー 記憶計®: 指示計のみ
型式	S K - L 7 5 3
メーカー製品番号	8 8 5 0 - 0 0
測定範囲 1	接続するセンサにより異なります。
	1 を
表示精度 1	
表示分解能	上記以外: ± 0.3 0.1
表示サンプリング	
F. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	約1秒
計測チャンネル数	温度2チャンネル
記憶容量	各チャンネル 1 6,000 データ
記憶間隔	1 · 2 · 5 · 1 0 · 1 5 · 3 0秒
	1 · 2 · 5 · 1 0 · 1 5 · 3 0 · 6 0 · 9 0分
44-	の14通りから選択
外部メモリ 2	micro S D・S D H C: 3 2 GBまで
表示機能	温度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(バー)SDメモリ
	状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ
	ローバッテリマーク・キーロックマーク
	各設定時における設定値表示
保護等級 3	JIS C 0 9 2 0・I P 6 5 に準拠
使用環境条件	温度:一10~60
	湿度:85%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度:一10~60
	湿度:85%rh以下・結露なきこと
電源	単 3 アルカリ乾電池× 2 本
	専用ACアダプタ
電池寿命	測定モード時:約500時間
	L C D消灯時・at 2 3
本体寸法	約W114×H80×D35mm
	突起部含まず。
本体質量	約232g
	電池含む。
付属品	取扱説明書・クイックマニュアル
	単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 4
	通信ケーブル・解析ソフトウェアCD-ROM
JANコード	49 74425 80144 2

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式: FAT32
- 3.保護等級IP65は、分離型センサ接続時・ACアダプタ未使用時(電池使用時)に有効です。
- 4.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 5.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251210

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能	アラーム
マルチチャンネル	セパレート型センサ	防水(IP65以上)	校正可能	壁掛け

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251210

ページ 3/4





オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-1:極細タイプ・P T F E 被覆・低温	¥27,110(税抜)
S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-2:極細タイプ・P T F E 被覆	¥27,110(税抜)
S К-L 7 5 3 用センサ S К-L 7 5 3-2 1 : スリーブタイプ・低温	¥31,590(税抜)
S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-2 2 : スリーブタイプ	¥31,590(税抜)
S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-P T F E-L:極細タイプ・P T F E 被覆・低温・ニ	¥25,130(税抜)
S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-P T F E-N:極細タイプ・P T F E 被覆・低温・コード長 1 ~ 2 m	¥25,130(税抜)
S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-P F A-L:耐薬品・P F A 被覆・低温・コード長 1	¥47,540(税抜)
S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-P F A-N : 耐薬品・P F A 被覆・コード長 1 ~ 2 m	¥47,540(税抜)
S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-S R-L: スリーブタイプ・低温・コード長 1 ~ 2 m	¥29,010(税抜)
S K-L 7 5 3 用センサ S K-L 7 5 3-S R-N:スリーブタイプ・コード長 1 ~ 2 m	¥29,010(税抜)
SK-L753用センサ 接続ボックス:他社4線式PTセンサ接続用	¥6,500(税抜)
A C アダプタ: S K-L 7 0 0 R/S K-L 7 5 0 シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251210

ページ 4/4









