


人と地球と未来を測る。 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。センサは
、別売りです。



人と地球と未来を測る。 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品背面のイメージです。



人と地球と未来を測る。 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品側面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

データロガー

２ch温度ロガー 記憶計 ＳＫ-Ｌ７５３：指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。
表示範囲：－９９.９～６００.０℃

メーカー販売価格（税抜）：￥37,000

販売価格 (税抜)：￥33,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

２ch温度ロガー 記憶計 ＳＫ-Ｌ７５３は、温度の測定データを記憶する温度２chロガーです。 １６,０００データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。 センサは付属していません。ご使用には、別途温度センサが必要です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。 オプションの温度センサには、Ｐｔ(白金測温抵抗体)を採用、センサにより－９９.９℃までの極低温を精度よく測定できます。また、専用のＰＴセンサ接続ボックスを使用することで、専用センサ以外の４線式Ｐtセンサが接続可能です。 画像は、ＣＨ１にＳＫ-Ｌ７５３-１センサ、ＣＨ２にＳＫ-Ｌ７５３-２センサを接続した例です。
●温度センサにＰt(白金測温抵抗体)を採用 ●Ｐt接続ボックスを標準付属
●最大２本のセンサ接続可能(センサは別売)
●使用用途に合わせた４種の記憶方式 ●解析ソフトウエアを標準付属
●防塵防水は、ＩＰ６５準拠 ●最大１６,０００件の測定データを記憶
●電池・ＡＣアダプタ(別売)のどちらでも使用可能
●電池が切れてもデータ保持
●記憶データをmicroＳＤカード(別売)へコピー可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228850-00
製品名	２ch温度ロガー 記憶計®：指示計のみ
型式	ＳＫ-Ｌ７５３
メーカー製品番号	８８５０-００
測定範囲 ※１	接続するセンサにより異なります。
表示精度 ※１	０～４０℃：±０.２℃ 上記以外：±０.３℃
表示分解能	０.１℃
表示サンプリング	約１秒
計測チャンネル数	温度２チャンネル
記憶容量	各チャンネル１６,０００データ
記憶間隔	１・２・５・１０・１５・３０秒 １・２・５・１０・１５・３０・６０・９０分 の１４通りから選択
外部メモリ ※２	microＳＤ・ＳＤＨＣ：３２GBまで
表示機能	温度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(バー)ＳＤメモリ 状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ ローバッテリマーク・キーロックマーク 各設定時における設定値表示
保護等級 ※３	ＪＩＳＣ０９２０・ＩＰ６５に準拠
使用環境条件	温度：－１０～６０℃ 湿度：８５%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：－１０～６０℃ 湿度：８５%rh以下・結露なきこと
電源	単３アルカリ乾電池×２本 専用ＡＣアダプタ
電池寿命	測定モード時：約５００時間 ※ＬＣＤ消灯時・at ２３℃
本体寸法	約W１１４×H８０×D３５mm ※突起部含まず。
本体質量	約２３２g ※電池含む。
付属品	取扱説明書・クイックマニュアル 単３アルカリ乾電池×２本※４ 通信ケーブル・解析ソフトウェアCD-ROM
ＪＡＮコード	49 74425 80144 2

※１.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
※２.市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式：ＦＡＴ３２
※３.保護等級ＩＰ６５は、分離型センサ接続時・ＡＣアダプタ未使用時(電池使用時)に有効です。
※４.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
※５.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能	アラーム
マルチチャンネル	セパレート型センサ	防水(ＩＰ６５以上)	校正可能	壁掛け

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-１：極細タイプ・ＰＴＦＥ被覆・低温	￥27,110（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-２：極細タイプ・ＰＴＦＥ被覆	￥27,110（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-２１：スリーブタイプ・低温	￥31,590（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-２２：スリーブタイプ	￥31,590（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-ＰＴＦＥ-Ｌ：極細タイプ・ＰＴＦＥ被覆・低温・ニ	￥25,130（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-ＰＴＦＥ-Ｎ：極細タイプ・ＰＴＦＥ被覆・低温・コード長１～２ｍ	￥25,130（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-ＰＦＡ-Ｌ：耐薬品・ＰＦＡ被覆・低温・コード長１	￥47,540（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-ＰＦＡ-Ｎ：耐薬品・ＰＦＡ被覆・コード長１～２ｍ	￥47,540（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-ＳＲ-Ｌ：スリーブタイプ・低温・コード長１～２ｍ	￥29,010（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ ＳＫ-Ｌ７５３-ＳＲ-Ｎ：スリーブタイプ・コード長１～２ｍ	￥29,010（税抜）
ＳＫ-Ｌ７５３用センサ 接続ボックス：他社４線式ＰＴセンサ接続用	￥6,500（税抜）
ＡＣアダプタ：ＳＫ-Ｌ７００Ｒ/ＳＫ-Ｌ７５０シリーズ用・温度/温湿度共通	￥4,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）