

SATO




CH1: SK-L753-1 センサ
CH2: SK-L753-2 センサ ※センサは別売ります

人と動物に有害な物質。SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。センサは、別売りです。

SATO



人と動物に有害な物質。SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

データロガー

2ch温度ロガー 記憶計 SK-L753 : 指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。
表示範囲：-99.9 ~ 600.0

メーカー販売価格（税抜）：¥36,000

販売価格（税抜）：¥32,860

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SATO



人と動物に有害な物質。SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品側面のイメージです。

2ch温度ロガー 記憶計 SK-L753は、

温度の測定データを記憶する温度2chロガーです。16,000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。センサは付属していません。ご使用には、別途温度センサが必要です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。

オプションの温度センサには、Pt(白金測温抵抗体)を採用、センサにより-99.9までの極低温を精度よく測定できます。また、専用のPTセンサ接続ボックスを使用することで、専用センサ以外の4線式Ptセンサが接続可能です。

画像は、CH1にSK-L753-1センサ、CH2にSK-L753-2センサを接続した例です。

温度センサにPt(白金測温抵抗体)を採用

Pt接続ボックスを標準付属

最大2本のセンサ接続可能(センサは別売)

使用用途に合わせた4種の記憶方式

解析ソフトウェアを標準付属

防塵防水は、IP65準拠

最大16,000件の測定データを記憶

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

電池が切れてもデータ保持

記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228850-00
製品名	2 ch温度ロガー 記憶計 [®] ：指示計のみ
型式	S K-L 7 5 3
メーカー製品番号	8 8 5 0-0 0
測定範囲 1	接続するセンサにより異なります。
表示精度 1	0 ~ 4 0 : ± 0.2 上記以外 : ± 0.3
表示分解能	0.1
表示サンプリング	約 1 秒
計測チャンネル数	温度 2 チャンネル
記憶容量	各チャンネル 1 6,0 0 0 データ
記憶間隔	1・2・5・10・15・30 秒 1・2・5・10・15・30・60・90 分 の 1 4 通りから選択
外部メモリ 2	micro S D ・ S D H C : 3 2 GB まで
表示機能	温度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(バー) S D メモリ 状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ ローバッテリーマーク・キーロックマーク 各設定時における設定値表示
保護等級 3	J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 に準拠
使用環境条件	温度 : - 1 0 ~ 6 0 湿度 : 8 5 %rh 以下・結露なきこと
保管環境条件	温度 : - 1 0 ~ 6 0 湿度 : 8 5 %rh 以下・結露なきこと
電源	単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 専用 A C アダプタ
電池寿命	測定モード時 : 約 5 0 0 時間 L C D 消灯時・at 2 3
本体寸法	約 W 1 1 4 × H 8 0 × D 3 5 mm 突起部含まず。
本体質量	約 2 3 2 g 電池含む。
付属品	取扱説明書・クイックマニュアル 単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 4 通信ケーブル・解析ソフトウェア C D-R O M
J A N コード	49 74425 80144 2

1. 測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
2. 市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式 : F A T 3 2
3. 保護等級 I P 6 5 は、分離型センサ接続時・A C アダプタ未使用時(電池使用時)に有効です。
4. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
5. センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモ리카ード	通信機能	アラーム
マルチチャンネル	セパレート型センサ	防水(IP 6 5 以上)	校正可能	壁掛け



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SK-L753用センサ SK-L753-1：極細タイプ・PTFE被覆・低温	¥27,110 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-2：極細タイプ・PTFE被覆	¥27,110 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-21：スリーブタイプ・低温	¥31,590 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-22：スリーブタイプ	¥31,590 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-PTFE-L：極細タイプ・PTFE被覆・低温・ニ	¥25,130 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-PTFE-N：極細タイプ・PTFE被覆・低温・コード長1～2m	¥25,130 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-PFA-L：耐薬品・PFA被覆・低温・コード長1	¥47,540 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-PFA-N：耐薬品・PFA被覆・コード長1～2m	¥47,540 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-SR-L：スリーブタイプ・低温・コード長1～2m	¥29,010 (税抜)
SK-L753用センサ SK-L753-SR-N：スリーブタイプ・コード長1～2m	¥29,010 (税抜)
SK-L753用センサ 接続ボックス：他社4線式PTセンサ接続用	¥6,500 (税抜)
ACアダプタ：SK-L700R/SK-L750シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

