

SATO



人の権利を侵害する。
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

温度センサ

SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-31：投込センサ

メーカー販売価格(税抜)：¥16,000

販売価格(税抜)：¥14,740

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用の温度センサです。

投げ込みセンサ

測定範囲：-40～80

防塵・防水性：IPX7

指示計とのセットでトレーサビリティ校正が可能

指示計とのセットでJCS校正が可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228221-31
製品名	無線温度ロガーSK-L700R-T用投げ込みセンサ
型式	SK-L700R-T-31
メーカー製品番号	8221-31
測定範囲	-40.0～80.0
測定精度	-40.0～-10.0 : ±1.5 -9.9～80.0 : ±0.6
温度センサ	サーミスタ
缶温部形状	円筒
防水性能	JIS C 0920 IPX7に準拠(指示計接続時) 子機接続時：ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠
材質	感温部：SUS303 コネクタ部：PVC樹脂 コード：PVC樹脂
寸法	感温部：17×H90mm コネクタ部：約12×L40mm コード：約5m
質量	約175g
付属品	試験成績書1部・取扱説明書1部
JANコード	4974425801367

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

JCSS

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

