

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





SATO ≈



SC 数佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

温度センサ

SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-31:投込センサ

メーカー販売価格(税抜):¥16,000

販売価格(税抜): ¥14,740

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用の温度センサです。

投げ込みセンサ

測定範囲: - 40~80 防塵・防水性: IPX 7

指示計とのセットでトレーサビリティ校正が可能

指示計とのセットでJCSS校正が可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

-31
コガーSK-L700R-T用投げ込みセンサ
0 0 R-T-3 1
3 1
~ 8 0.0
~ - 1 0.0 : ± 1.5
8 0.0 ; ± 0.6
9
0920 IPX7に準拠(指示計接続時)
売時:ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠
S U S 3 0 3
S U S 3 0 3
SUS303 部:PVC樹脂
S U S 3 0 3 部: P V C 樹脂 P V C 樹脂
SUS303 部:PVC樹脂 PVC樹脂 17×H90mm
SUS303 部:PVC樹脂 PVC樹脂 17×H90mm 部:約 12×L40mm
SUS303 部:PVC樹脂 PVC樹脂 17×H90mm 部:約 12×L40mm 約5m

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水 JCSS 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251020

ページ 2/2









