

人と地球と未来を測る。
㈱佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

## ㈱佐藤計量器製作所

## 温度センサ

# ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ-３２：投込センサ・シリコンケーブル

**メーカー販売価格（税抜）：￥26,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥24,260**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**無線温度ロガー子機「ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ」用の温度センサです。**
**●投げ込みセンサ ●測定範囲：－４０.０～１０５.０℃**
**●防塵・防水性：ＩＰＸ７**
**●指示計とのセットでトレーサビリティ校正が可能**
**●指示計とのセットでＪＣＳＳ校正が可能**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 30228221-32 |
| 製品名 | 無線温度ロガーＳＫ-Ｌ７００R-T用投げ込みセンサ |
| 型式 | ＳＫ-Ｌ７００R-T-３２ |
| メーカー製品番号 | ８２２１-３２ |
| 測定範囲 | －４０.０～１０５.０℃ |
| 測定精度 | －４０.０～－１０.０℃：±１.５℃<br>－９.９～８０.０℃：±０.６℃<br>８０.１～１０５.０：±０.８℃ |
| 温度センサ | サーミスタ |
| 缶温部形状 | 円筒 |
| 防水性能 | ＪＩＳ Ｃ ０９２０ ＩＰＸ７に準拠(指示計接続時)<br>※子機接続時：ただし子機はＪＩＳ Ｃ ０９２０ ＩＰ６５準拠 |
| 材質 | 感温部：ＳＵＳ３０３<br>コネクタ部：ＰＶＣ樹脂<br>コード：シリコン樹脂 |
| 寸法 | 感温部：Φ１７×H９０mm<br>コネクタ部：約Φ１２×L４０mm<br>コード：約５m |
| 質量 | 約２４０g |
| 付属品 | 試験成績書１部・取扱説明書１部 |
| ＪＡＮコード | 49 74425 80158 9 |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

防水　温度　ＪＣＳＳ　校正対応

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）