



画像は、商品イメージです。

ISHIDA



キャリングケース：標準装備

ALL ISHIDA ユーザーズマニュアル

株式会社イシダ

画像は、キャリングケースのイメージです。

(株)イシダ

マルチタイプ検定付き電子天秤

イシダ 取引・証明用 電子天秤 CB-4-1500

ひょう量：3 0 0 g・6 0 0 g・1 5 0 0 g

最小表示：0.1 g(0 ~ 3 0 0 g)・0.2 g(0 ~ 6 0 0 g)・0.5 g(0 ~ 1 5 0 0 g)

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、地区によっては表示されている発送予定日よりお時間がかかる場合があります。お急ぎの方はお手数ですが、在庫状況のお問合せをお願いいたします。

メーカー販売価格(税抜)：¥79,000

販売価格(税抜)：¥54,378

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

3 ひょう量切替機能付、1 台で3 台分の働きを実現。薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプ電子天びん。

全機種、正確性と安定性を追求した音叉センサを採用
重量モード・個数モードで、計量・計数作業に対応
暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示
専用 A C アダプタ/U S B パスパワー標準装備
単三電池 4 本(別売)での駆動も可能
携帯や保管に便利な収納ケース標準装備
新技術基準対応の国家検定合格品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100069
製品名	取引・証明用電子天びん
型番	C B-4-1 5 0 0
ひょう量	3 0 0 g/6 0 0 g/1 5 0 0 g 切替式：複目量(トリプルレンジ)
目量	0.1 g：ひょう量3 0 0 gの時 0.2 g：ひょう量6 0 0 gの時 0.5 g：ひょう量1 5 0 0 gの時
精度等級	級
表示精度	1/3 0 0 0
計量方式	音叉振動式
計量皿寸法	角皿：1 8 0 × 1 6 0 mm
最小測定量	2 g：ひょう量3 0 0 gの時 4 g：ひょう量6 0 0 gの時 1 0 g：ひょう量1 5 0 0 gの時
表示方式	バックライト付き液晶表示
風袋引き量	ひょう量 - 1 目量まで
使用環境	温度：5 ～ 3 5
電源	・専用AC アダプタ(標準付属品) ・U S B バスパワー(P C のみ) 2 ・乾電池(単 3 型 × 4 本・別売り)
電池寿命	アルカリ乾電池で連続 1 5 0 時間 バックライトOFF・外部出力動作停止時
オートパワーOFF機能	設定機能：3/5/1 0/3 0 分/常時ON
バックライト機能	設定機能：3/5/1 0/3 0 分/常時ON
外形寸法	約W 1 9 2 × D 2 6 5 × H 8 6 mm
本体質量	約 2.5 kg
付属品	・専用A C アダプタ × 1 ・キャリングケース × 1 ・取扱説明書(保証書付き) × 1 ・サービスネットワーク書類 × 1

1. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
2. U S B バスパワー：P C に、専用ドライバーのインストールが必要です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	R S 出力	A C アダプタ	U S B バスパワー	U S B 出力
音叉振動式	トリプルレンジ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ACアダプタ : S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応	¥ 1,850 (税抜)
イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03	¥ 57,800 (税抜)
イシダ CB-4用RS通信ケーブル : 1.8m	¥ 11,900 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

