



画像は、商品イメージです。

ISHIDA



キャリングケース：標準装備

ALL ISHIDA 計測器株式会社

株式会社 **イシダ**

画像は、キャリングケースのイメージです。

(株)イシダ

マルチタイプ検定付き電子天秤

イシダ 取引・証明用 電子天秤 CB-4-3000

ひょう量：600g・1500g・3000g

最小表示：0.2g(0~600g)・0.5g(0~1500g)・1g(0~3000g)

メーカー販売価格(税抜)：¥89,200

販売価格(税抜)：¥63,710

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

3ひょう量切替機能付、1台で3台分の働きを実現。薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプ電子天びん。

全機種、正確性と安定性を追求した音叉センサを採用
重量モード・個数モードで、計量・計数作業に対応
暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示
専用ACアダプタ/USBバスパワー標準装備
単三電池4本(別売)での駆動も可能
携帯や保管に便利な収納ケース標準装備
新技術基準対応の国家検定合格品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100070
製品名	取引・証明用電子天びん
型番	C B-4-3 0 0 0
ひょう量	6 0 0 g / 1 5 0 0 g / 3 0 0 0 g 切替式：複目量(トリプルレンジ)
目量	0.2 g : ひょう量 6 0 0 g の時 0.5 g : ひょう量 1 5 0 0 g の時 1 g : ひょう量 3 0 0 0 g の時
精度等級	級
表示精度	1 / 3 0 0 0
計量方式	音叉振動式
計量皿寸法	角皿：1 8 0 × 1 6 0 mm
最小測定量	4 g : ひょう量 6 0 0 g の時 1 0 g : ひょう量 1 5 0 0 g の時 2 0 g : ひょう量 3 0 0 0 g の時
表示方式	バックライト付き液晶表示
風袋引き量	ひょう量 - 1 目量まで
使用環境	温度：5 ~ 3 5
電源	・専用ACアダプタ(標準付属品) ・USBバスパワー(PCのみ) 2 ・乾電池(単3型×4本・別売り)
電池寿命	アルカリ乾電池で連続150時間 バックライトOFF・外部出力動作停止時
オートパワーOFF機能	設定機能：3/5/10/30分/常時ON
バックライト機能	設定機能：3/5/10/30分/常時ON
外形寸法	約W192×D265×H86mm
本体質量	約2.5kg
付属品	・専用ACアダプタ×1・キャリングケース×1 ・取扱説明書(保証書付き)×1 ・サービスネットワーク書類×1

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- USBバスパワー：PCに、専用ドライバーのインストールが必要です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	RS出力	ACアダプタ	USBバスパワー	USB出力
音叉振動式	トリプルレンジ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ACアダプタ : S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応	¥1,850 (税抜)
イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03	¥57,800 (税抜)
イシダ CB-4用RS通信ケーブル : 1.8m	¥11,900 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

