はかり商店

052-521-1103





写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS



オーハウス コーボレーション 写真は、シリーズ代表画像です。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K:タフな現場で実力発揮

オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D61PW30K1R6JP

ひょう量:30kg 最小表示: 2 g

メーカー販売価格(税抜):¥322,500

販売価格(税抜):¥232,040

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージング など、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シ リーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密 閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプ リケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよび NSF認証取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロード セル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応 大きなバックライト付きディスプレイ、カラーチェックバー付き 単一型乾電池6個の電源設計で約1.600時間の駆動が可能 使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS*



オーハウス コーボレーション 画像は、表示部のイメージです。

です。 OHAUS*

OHAUS



 オーハウス コーポレーション 画像は、計量部を水洗いするイメージ



画像は、表示部を水洗いするイメージ

② オーハウス コーボレーション

 オーハウス コーポレーション 画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS*



オーハウス コーポレーション 画像は、粉体計量のイメージです。

OHAUS



🥭 オーハウス コーポレーション 画像は、粉体計量のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597949
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー6000
型式	i-D61PW30K1R6JP
ひょう量	3 0 kg
目量	2 g
繰り返し性:標準偏差	4 g
直線性	± 4 g
内蔵計量分解能	1:15,000
最大表示分解能	1:75,000
安定時間:代表値	1 秒以内
許容過負荷	ひょう量の150%まで
自動 0 トラッキング	OFF・0.5d・1dまたは3d
本体寸法	W 3 0 0 × D 4 2 7 × H 5 1 8 mm
本体重量	1 1.2 kg
積載面寸法	3 0 0 × 3 0 0 mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
標高	2,000m
作業環境	温度: - 10~40
	湿度:80%・結露なきこと
防塵・防滴保護等級	I P 6 8 / I P 6 9 K
表示方式	6 桁 7 セグメント液晶ディスプレイ・白色バックライト付
	文字高: 4 5 mm
	チェック表示: 3 色(赤・緑・黃)重量選別 L E D
電源	単一形アルカリ乾電池×6個
バッテリ稼働時間	バックライトをオフにして最大 1,6 0 0 時間の連続使用
表示部材質	ハウジング:ポリカーボネートプラスチック
	プラケット:316ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム:316ステンレス・スチール
	ロードセル:密閉されたIP68/IP69Kステンレス・スチール
表示ポール	長さ:260mm
	材質:316ステンレス・スチール
梱包寸法	L490×W450×H380mm
梱包重量	1 4 kg
メーカー品番	30597949

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池)(プリンタ連動)(液晶表示	バックライト表示)(計数モード
%モード)(防水)(防塵	動物計量)(表示ホールド
電気抵抗線式)(IR通信					

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) WiFi/BT ドングル	¥40,310(税抜)
オーハウス(OHAUS) アナログ出力キット TD52・i-D61	¥24,650(税抜)
オーハウス(OHAUS) 第二RS-232C/RS-485/USBキット TD52・i-D61	¥16,490(税抜)
オーハウス(OHAUS) ターミナル延長ケーブル 9m D52・i-D61	¥14,560(税抜)
オーハウス(OHAUS) フェライト付M16グランド TD52・i-D61	¥2,270(税抜)
ライトタワー: TD52・i-D61	¥0(税抜)
オーハウス(OHAUS) Discrete I/Oキット リレー入出力(IN 2・OUT 4)	¥16,320(税抜)
オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥14,560(税抜)
オーハウス(OHAUS) 外部パワーバンクフォルダ 表示部i-D61XWE専用	¥28,610(税抜)
オーハウス(OHAUS) IR通信キット 表示部i-D61PW専用	¥11,860(税抜)
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	¥17,000(税抜)
オーハウス(OHAUS) コラムキット 670mm D6000シリーズ用	¥30,970(税抜)
オーハウス(OHAUS) コラムキット 260mm D6000シリーズ用	¥27,430(税抜)
オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製	¥30,970(税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ :	¥67,910(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 3/3





