

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、表示部のイメージです。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K：タフな現場で実力発揮

防水型デジタル台はかり i-D61PW60K1L7JP

ひょう量：60kg
最小表示：5g

メーカー販売価格（税抜）：¥337,900

販売価格（税抜）：¥240,194

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、表示部を水洗いするイメージです。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、計量部を水洗いするイメージです。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、粉体計量のイメージです。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シリーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよびNSF認証取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロードセル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応
大きなバックライト付きディスプレイ、カラーチェックバー付き
単一型乾電池6個の電源設計で約1,600時間の駆動が可能
使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、粉体計量のイメージです。

OHAUS®



○ オーハウス コーポレーション
画像は、前方取り付けのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|--|
| 商品番号 | 101130597950 |
| 製品名 | 防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6 0 0 0 |
| 型式 | i-D 6 1 P W 6 0 K 1 L 7 J P |
| ひょう量 | 6 0 kg |
| 目量 | 5 g |
| 繰り返し性：標準偏差 | 1 0 g |
| 直線性 | ± 1 0 g |
| 内蔵計量分解能 | 1 : 1 2,0 0 0 |
| 最大表示分解能 | 1 : 7 5,0 0 0 |
| 安定時間：代表値 | 1 秒以内 |
| 許容過負荷 | ひょう量の 1 5 0 % まで |
| 自動 0 トラッキング | O F F ・ 0.5 d ・ 1 d または 3 d |
| 本体寸法 | W 4 0 0 × D 6 6 0 × H 9 2 9 mm |
| 本体重量 | 2 1.5 kg |
| 積載面寸法 | 4 0 0 × 5 0 0 mm |
| 汚染度 | 2 |
| 設置カテゴリ | |
| 標高 | 2,0 0 0 m |
| 作業環境 | 温度： - 1 0 ~ 4 0 湿度： 8 0 % ・ 結露なきこと |
| 防塵・防滴保護等級 | I P 6 8 / I P 6 9 K |
| 表示方式 | 6 桁 7 セグメント液晶ディスプレイ・白色バックライト付 文字高： 4 5 mm チェック表示： 3 色 (赤・緑・黄) 重量選別 L E D |
| 電源 | 単一形アルカリ乾電池 × 6 個 |
| バッテリー稼働時間 | バックライトをオフにして最大 1,6 0 0 時間の連続使用 |
| 表示部材質 | ハウジング：ポリカーボネートプラスチック ブラケット： 3 1 6 ステンレス・スチール |
| 計量部材質 | 上・下部フレーム： 3 1 6 ステンレス・スチール ロードセル：密閉された I P 6 8 / I P 6 9 K ステンレス・スチール |
| 表示ポール | 長さ： 6 7 0 mm 材質： 3 1 6 ステンレス・スチール |
| 梱包寸法 | L 1,0 0 0 × W 6 9 0 × H 2 5 0 mm |
| 梱包重量 | 2 5 kg |
| メーカー品番 | 30597950 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|------|----------|--------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| %モード | 防水 | 防塵 | 動物計量 | 表示ホールド |
| 電気抵抗線式 | I R 通信 | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|------------------------------------|---------------|
| WiFi/BT ドングル | ¥ 37,327 (税抜) |
| アナログ出力キット：TD52・i-D61 | ¥ 22,778 (税抜) |
| 第二RS-232C/RS-485/USBキット：TD52・i-D61 | ¥ 15,213 (税抜) |
| ターミナル延長ケーブル 9m：D52・i-D61 | ¥ 13,467 (税抜) |
| フェライト付M16グラウンド：TD52・i-D61 | ¥ 2,078 (税抜) |
| ライトタワー：TD52・i-D61 | ¥ 27,101 (税抜) |
| Discrete I/Oキット：リレー入出力(IN：2・OUT：4) | ¥ 15,047 (税抜) |
| イーサネットキット：TD52・i-D61・i-D33 | ¥ 13,467 (税抜) |
| 外部パワーバンクフォルダ：表示部i-D61 XWE専用 | ¥ 26,519 (税抜) |
| IR通信キット：表示部i-D61 PW専用 | ¥ 10,973 (税抜) |
| RS-232Cケーブル | ¥ 15,712 (税抜) |
| コラムキット 670mm：D6000シリーズ用 | ¥ 28,681 (税抜) |
| コラムキット 260mm：D6000シリーズ用 | ¥ 25,355 (税抜) |
| 移設用車輪キット：ステンレス製 | ¥ 28,681 (税抜) |
| 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属 | ¥ 63,014 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

