商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS*



オーハウス コーポレーション 写真は、シリーズ代表画像です。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K:タフな現場で実力発揮

オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D61XW6K1S6JP

ひょう量: 6 kg 最小表示: 0.5 g

メーカー販売価格(税抜):¥316.400

販売価格(税抜): ¥227,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージング など、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シ リーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密 閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプ リケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよび NSF認証取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロード セル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応 カラーマトリックスバー付きの明るい白色 L E Dディスプレイ ナイフプルーフ タッチキーパッド

市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます:要アクセサリ 使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS*

OHAUS*



オーハウス コーボレーション 画像は、表示部のイメージです。

OHAUS

OHAUS*



画像は、水洗いするイメージです。

 オーハウス コーポレーション 画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS*



画像は、食品計量のイメージです。

🥦 オーハウス コーポレーション

🥟 オーハウス コーポレーション 画像は、粉体計量のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597953
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー6000
型式	i-D61XW6K1S6JP
ひょう量	6 kg
目量	0.5 g
繰り返し性:標準偏差	1.0g
直線性	± 1.0 g
内蔵計量分解能	1:12,000
最大表示分解能	1:75,000
安定時間:代表値	1 秒以内
許容過負荷	ひょう量の150%まで
自動 0 トラッキング	OFF・0.5d・1dまたは3d
本体寸法	W 2 5 0 × D 3 7 6 × H 5 1 8 mm
本体重量	1 0.5 kg
積載面寸法	2 5 0 × 2 5 0 mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
標高	2,000m
作業環境	温度: -10~40
	湿度:80%・結露なきこと
防塵・防滴保護等級	I P 6 8/I P 6 9 K
表示方式	6 桁 7 セグメント白色 L E D ディスプレイ
	文字高: 2 0 mm
	チェック表示: 3 色(赤・緑・オレンジ) 8 × 1 6 ドットマトリクス L E D
電源	・AC100~240V 50/60Hzユニバーサル電源:ハードワイヤード
	・外部パワーバンク:要アクセサリ
表示部材質	ハウジング:316ステンレス・スチール
	ブラケット:316ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム:316ステンレス・スチール
	ロードセル:密閉されたIP68/IP69Kステンレス・スチール
表示ポール	長さ:260mm
	材質:316ステンレス・スチール
梱包寸法	L4 9 0 ×W4 5 0 ×H3 8 0 mm
梱包重量	1 3 kg
メーカー品番	30597953

1. 主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大±10%です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

AC電源	充電池内蔵	プリンタ連動	計数モード	%モード	
R S 出力	防水	L E D表示	防塵	USB出力	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251219

ページ 2/4









アナログ出力 動物計量 テンキー イーサネット 無線通信

電気抵抗線式 表示ホールド Bluetooth

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251219

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) WiFi/BT ドングル	¥40,310(税抜)
オーハウス(OHAUS) アナログ出力キット TD52・i-D61	¥24,650(税抜)
オーハウス(OHAUS) 第二RS-232C/RS-485/USBキット TD52・i-D61	¥16,490(税抜)
オーハウス(OHAUS) ターミナル延長ケーブル 9m D52・i-D61	¥14,560(税抜)
オーハウス(OHAUS) フェライト付M16グランド TD52・i-D61	¥2,270(税抜)
ライトタワー: TD52・i-D61	¥0(税抜)
オーハウス(OHAUS) Discrete I/Oキット リレー入出力(IN 2・OUT 4)	¥16,320(税抜)
オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥14,560(税抜)
オーハウス(OHAUS) 外部パワーバンクフォルダ 表示部i-D61XWE専用	¥28,610(税抜)
オーハウス(OHAUS) IR通信キット 表示部i-D61PW専用	¥11,860(税抜)
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	¥17,000(税抜)
オーハウス(OHAUS) コラムキット 670mm D6000シリーズ用	¥30,970(税抜)
オーハウス(OHAUS) コラムキット 260mm D6000シリーズ用	¥27,430(税抜)
オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製	¥30,970(税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ :	¥67,910(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251219

ページ 4/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください