



写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



写真は、シリーズ代表画像です。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K：タフな現場で実力発揮

オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D61XW30K1R6JP

ひょう量：30kg
最小表示：2g

メーカー販売価格(税抜)：¥388,300

販売価格(税抜)：¥279,390

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シリーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよびNSF認定取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロードセル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応
カラーマトリックスバー付きの明るい白色LEDディスプレイ
ナイフプルーフ タッチキーパッド

市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます：要アクセサリ
使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS®



画像は、表示部のイメージです。

OHAUS®



画像は、水洗いするイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、粉体計量のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|---|
| 商品番号 | 101130597955 |
| 製品名 | 防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6000 |
| 型式 | i-D61XW30K1R6JP |
| ひょう量 | 30kg |
| 目量 | 2g |
| 繰り返し性：標準偏差 | 4g |
| 直線性 | ±4g |
| 内蔵計量分解能 | 1:15,000 |
| 最大表示分解能 | 1:75,000 |
| 安定時間：代表値 | 1秒以内 |
| 許容過負荷 | ひょう量の150%まで |
| 自動0トラッキング | OFF・0.5d・1dまたは3d |
| 本体寸法 | W300×D427×H518mm |
| 本体重量 | 11.7kg |
| 積載面寸法 | 300×300mm |
| 汚染度 | 2 |
| 設置カテゴリ | |
| 標高 | 2,000m |
| 作業環境 | 温度：-10～40 湿度：80%・結露なきこと |
| 防塵・防滴保護等級 | IP68/IP69K |
| 表示方式 | 6桁7セグメント白色LEDディスプレイ 文字高：20mm チェック表示：3色(赤・緑・オレンジ)8×16ドットマトリクスLED |
| 電源 | ・AC100～240V50/60Hzユニバーサル電源：ハードワイヤード ・外部パワーバンク：要アクセサリ |
| 表示部材質 | ハウジング：316ステンレス・スチール ブラケット：316ステンレス・スチール |
| 計量部材質 | 上・下部フレーム：316ステンレス・スチール ロードセル：密閉されたIP68/IP69Kステンレス・スチール |
| 表示ポール | 長さ：260mm 材質：316ステンレス・スチール |
| 梱包寸法 | L490×W450×H380mm |
| 梱包重量 | 15kg |
| メーカー品番 | 30597955 |

1. 主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大±10%です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| AC電源 | 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 計数モード | %モード |
| RS出力 | 防水 | LED表示 | 防塵 | USB出力 |



イーサネット

無線通信

アナログ出力

動物計量

テンキー

表示ホールド

電気抵抗線式

Bluetooth



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| オーハウス(OHAUS) WiFi/BT ドングル | ¥ 41,570 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) アナログ出力キット TD52・i-D61 | ¥ 25,410 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 第二RS-232C/RS-485/USBキット TD52・i-D61 | ¥ 17,000 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ターミナル延長ケーブル 9m D52・i-D61 | ¥ 15,060 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) フェライト付M16グラウンド TD52・i-D61 | ¥ 2,360 (税抜) |
| ライトタワー：TD52・i-D61 | ¥ 0 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Discrete I/Oキット リレー入出力(IN2・OUT4) | ¥ 16,830 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33 | ¥ 15,060 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 外部パワーバンクフォルダ 表示部i-D61XWE専用 | ¥ 29,540 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) IR通信キット 表示部i-D61PW専用 | ¥ 12,290 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル | ¥ 17,590 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) コラムキット 670mm D6000シリーズ用 | ¥ 31,980 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) コラムキット 260mm D6000シリーズ用 | ¥ 28,270 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製 | ¥ 31,980 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション | ¥ 70,010 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

