

OHAUS®



写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



画像は、表示部のイメージです。

オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K：タフな現場で実力発揮

防水型デジタル台はかり i-D61XW60K1L7JP

ひょう量：60kg
最小表示：5g

メーカー販売価格（税抜）：¥396,000

販売価格（税抜）：¥281,494

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

OHAUS®



画像は、水洗いするイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、粉体計量のイメージです。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シリーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよびNSF認証取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロードセル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応
カラーマトリックスバー付きの明るい白色LEDディスプレイ
ナイフプルーフ タッチキーパッド

市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます：要アクセサリ
使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597956
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6000
型式	i-D61XW60K1L7JP
ひょう量	60kg
目量	5g
繰り返し性：標準偏差	10g
直線性	±10g
内蔵計量分解能	1:12,000
最大表示分解能	1:75,000
安定時間：代表値	1秒以内
許容過負荷	ひょう量の150%まで
自動0トラッキング	OFF・0.5d・1dまたは3d
本体寸法	W400×D660×H926mm
本体重量	2.2kg
積載面寸法	400×500mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
標高	2,000m
作業環境	温度：-10～40 湿度：80%・結露なきこと
防塵・防滴保護等級	IP68/IP69K
表示方式	6桁7セグメント白色LEDディスプレイ 文字高：20mm チェック表示：3色(赤・緑・オレンジ)8×16ドットマトリクスLED
電源	・AC100～240V50/60Hzユニバーサル電源：ハードワイヤード ・外部パワーバンク：要アクセサリ
表示部材質	ハウジング：316ステンレス・スチール ブラケット：316ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム：316ステンレス・スチール ロードセル：密閉されたIP68/IP69Kステンレス・スチール
表示ポール	長さ：670mm 材質：316ステンレス・スチール
梱包寸法	L1,000×W690×H250mm
梱包重量	2.5kg
メーカー品番	30597956

1. 主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大±10%です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

AC電源	充電電池内蔵	プリンタ連動	計数モード	%モード
RS出力	防水	LED表示	防塵	USB出力



イーサネット

無線通信

アナログ出力

動物計量

テンキー

表示ホールド

電気抵抗線式

Bluetooth



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Wi-Fi/BT ドングル	¥ 37,327 (税抜)
アナログ出力キット：TD52・i-D61	¥ 22,778 (税抜)
第二RS-232C/RS-485/USBキット：TD52・i-D61	¥ 15,213 (税抜)
ターミナル延長ケーブル 9m：D52・i-D61	¥ 13,467 (税抜)
フェライト付M16グラウンド：TD52・i-D61	¥ 2,078 (税抜)
ライトタワー：TD52・i-D61	¥ 27,101 (税抜)
Discrete I/Oキット：リレー入出力(IN：2・OUT：4)	¥ 15,047 (税抜)
イーサネットキット：TD52・i-D61・i-D33	¥ 13,467 (税抜)
外部パワーバンクフォルダ：表示部i-D61 XWE専用	¥ 26,519 (税抜)
IR通信キット：表示部i-D61 PW専用	¥ 10,973 (税抜)
RS-232Cケーブル	¥ 15,712 (税抜)
コラムキット 670mm：D6000シリーズ用	¥ 28,681 (税抜)
コラムキット 260mm：D6000シリーズ用	¥ 25,355 (税抜)
移設用車輪キット：ステンレス製	¥ 28,681 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属	¥ 63,014 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

