

OHAUS®



写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



画像は、表示部のイメージです。

## オーハウスコーポレーション

IP68/IP69K：タフな現場で実力発揮

## 防水型デジタル台はかり i-D61XW150K1L7JP

ひょう量：150kg  
最小表示：10g

メーカー販売価格（税抜）：¥384,000

**販売価格（税抜）：¥272,964**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D6000シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D6000シリーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のIP69Kロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D6000シリーズは、OIMLおよびNSF認証取得、およびHACCP要求を満たしています。

IP68/IP69K、316ステンレス構造および密閉されたロードセル

NSF認定取得により、食品業界のHACCPシステムにも対応  
カラーマトリックスバー付きの明るい白色LEDディスプレイ  
ナイフプルーフ タッチキーパッド

市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます：要アクセサリ  
使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

OHAUS®



画像は、水洗いするイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



画像は、粉体計量のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597957
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6000
型式	i-D61XW150K1L7JP
ひょう量	150kg
目量	10g
繰り返し性：標準偏差	20g
直線性	±20g
内蔵計量分解能	1:15,000
最大表示分解能	1:75,000
安定時間：代表値	1秒以内
許容過負荷	ひょう量の150%まで
自動0トラッキング	OFF・0.5d・1dまたは3d
本体寸法	W400×D660×H926mm
本体重量	23.2kg
積載面寸法	400×500mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
標高	2,000m
作業環境	温度：-10～40 湿度：80%・結露なきこと
防塵・防滴保護等級	IP68/IP69K
表示方式	6桁7セグメント白色LEDディスプレイ 文字高：20mm チェック表示：3色(赤・緑・オレンジ)8×16ドットマトリクスLED
電源	・AC100～240V50/60Hzユニバーサル電源：ハードワイヤード ・外部パワーバンク：要アクセサリ
表示部材質	ハウジング：316ステンレス・スチール ブラケット：316ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム：316ステンレス・スチール ロードセル：密閉されたIP68/IP69Kステンレス・スチール
表示ポール	長さ：670mm 材質：316ステンレス・スチール
梱包寸法	L1,000×W690×H250mm
梱包重量	26kg
メーカー品番	30597957

1. 主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大±10%です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	防水	防塵	動物計量	表示ホールド





## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Wi-Fi/BT ドングル	¥ 36,163 (税抜)
アナログ出力キット：TD52・i-D61	¥ 22,030 (税抜)
第二RS-232C/RS-485/USBキット：TD52・i-D61	¥ 14,714 (税抜)
ターミナル延長ケーブル 9m：D52・i-D61	¥ 13,052 (税抜)
フェライト付M16グラウンド：TD52・i-D61	¥ 1,995 (税抜)
ライトタワー：TD52・i-D61	¥ 26,270 (税抜)
Discrete I/Oキット：リレー入出力(IN：2・OUT：4)	¥ 14,548 (税抜)
イーサネットキット：TD52・i-D61・i-D33	¥ 13,052 (税抜)
外部パワーバンクフォルダ：表示部 i-D61 XWE 専用	¥ 25,688 (税抜)
IR通信キット：表示部 i-D61 PW 専用	¥ 10,641 (税抜)
RS-232C ケーブル	¥ 15,213 (税抜)
コラムキット 670mm：D6000シリーズ用	¥ 27,766 (税抜)
コラムキット 260mm：D6000シリーズ用	¥ 24,524 (税抜)
移設用車輪キット：ステンレス製	¥ 27,766 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属	¥ 61,102 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

