

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718

052-521-1103



SATO

SATO ≈

人と現じませる。 **ST** 数佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。 人と時に来る場合。 **当**に
繁佐藤計量
温製作所 画像は、商品背面のイメージです。

SSATO

(00 (200))

●像は、商品本体とセンサキャップのイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

高速応答タイプ

防水型デジタル温度計 PC-9230:センサー長約9cm

測定範囲: - 5 0.0 ~ 2 4 0.0 ° C

分解能: 0.1

トレーサビリティ校正: 対応 JCSS校正: 非対応

メーカー販売価格(税抜):¥3,500

販売価格(税抜): ¥3,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

P C - 9 2 3 0 は、水がかかる場所でも使用可能な「J I S C 0 9 2 0 I P X 7 に準拠」した防水型デジタル温度計です。

センサの先端部が 1.5の極細タイプで温度の高速応答を実現しました

そして、 - 50 ~ 240 の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。

防水性能はIPX7準拠 感温部が極細タイプで高速応答 表示180°反転機能 温度の最高値/最低値がワンタッチ切替表示 測定値のHOLD機能搭載 オートパワーオフ機能搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221756-00
製品名	防水型デジタル温度計
製品番号	1 7 5 6 - 0 0
型式	P C-9 2 3 0
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 3 0 ~ 2 0 0
測定精度:温度	± 0.7 : - 1 0.0 ~ 1 0 0.0
	± 1.2 : - 2 0.0 ~ - 1 0.1 • 1 0 0.1 ~ 2 0 0.0
	± 2.0 : 2 0 0.1 ~ 2 4 0.0
	± 2.5 : - 5 0.0 ~ - 2 0.1
分解能:温度	0.1
サンプリング	約2秒
表示機能	最高温度(MAX)・最低温度(MIN)・ホールド機能(HOLD)・LCD表示反転・バッテリ監視
防水性能	JIS C 0920・IPX7に準拠
使用環境条件	温度:0~40
	湿度:90%rh以下・結露なきこと
オートパワーオフ機能	約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます。
電源	ボタン電池 L R 4 4 × 2 個 1
電池寿命	約7ヶ月
	1日10分使用時
材質	ケース:ABS樹脂
	感温部:SUS304
	センサキャップ:ABS樹脂
外形寸法	本体 : 約L181×W23×D23mm・感温部含む
	感温部:約 1.5×L18mm+ 2.5×L70mm・先トガリ
本体質量	約28g:電池含む
付属品	センサキャップ× 1 個
	ボタン電池 L R 4 4 × 2 個 1
JANコード	49 74425 80180 0

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ホールド 最高/最低 一体型センサ 防水(IP65以上) 温度測定 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117 ページ 2/2







