



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

(株)佐藤計量器製作所

高速応答タイプ

防水型デジタル温度計

P C - 9 2 3 5 : センサー長約 3 0 cm

測定範囲 : - 5 0 . 0 ~ 2 4 0 . 0 ° C

分解能 : 0 . 1

トレーサビリティ校正: 対応

J C S 校正: 非対応

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 5,200

販売価格 (税抜) : ¥ 4,960

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

P C - 9 2 3 5 は、水がかかる場所でも使用可能な「 J I S C 0 9 2 0 I P X 7 に準拠 」した防水型デジタル温度計です。

センサの先端部が 1.5 の極細タイプで温度の高速応答を実現しました。

そして、 - 5 0 ~ 2 4 0 の広い測定範囲とセンサ部が約 3 0 cm の長いタイプで、幅広い用途にご使用いただけます。

防水性能は I P X 7 準拠

感温部が極細タイプで高速応答

表示 1 8 0 ° 反転機能

温度の最高値/最低値がワンタッチ切替表示


測定値の H O L D 機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

人と地球にやさしい
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

人と地球にやさしい
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、商品背面のイメージです。

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



人と地球にやさしい
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、商品本体とセンサキャップの
イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	40221758-00
製品名	防水型デジタル温度計
製品番号	1758-00
型式	PC-9235
測定項目	温度
測定範囲：温度	-30 ~ 200
測定精度：温度	± 0.7 : -10.0 ~ 100.0 ± 1.2 : -20.0 ~ -10.1 ~ 100.1 ~ 200.0 ± 2.0 : 200.1 ~ 240.0 ± 2.5 : -50.0 ~ -20.1
分解能：温度	0.1
サンプリング	約2秒
表示機能	最高温度(MAX)・最低温度(MIN)・ホールド機能(HOLD)・LCD表示反転・バッテリ監視
防水性能	JIS C 0920・IPX7に準拠
使用環境条件	温度：0 ~ 40 湿度：90%rh以下・結露なきこと
オートパワーオフ機能	約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます。
電源	ボタン電池 LR44 × 2個 1
電池寿命	約7ヶ月 1日10分使用時
材質	ケース：ABS樹脂 感温部：SUS304 センサキャップ：ABS樹脂
外形寸法	本体：約L393 × W23 × D23mm・感温部含む 感温部：約1.5 × L18mm + 2.5 × L281mm・先トガリ
本体質量	約30g：電池含む
付属品	センサキャップ × 1個 ボタン電池 LR44 × 2個 1
JANコード	4974425801817

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
 - ホールド
 - 最高 / 最低
 - 一体型センサ
 - 防水(IP65以上)
- 校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)