

VIBRA®



画像は、商品イメージです。



新光電子株式会社
画像は、キャリングケースのイメージ
です。

新光電子(株)

単3 アルカリ乾電池 2 本で駆動

土木・建築試験用電子はかり GMW - 1 2 K

ひょう量/12,000g

最小表示/0.1/1g 切り替え可能

メーカー販売価格(税抜): ¥124,000

販売価格(税抜): ¥91,760

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

GMW-12Kは、コンパクトなボディに高精度の機構を搭載した精密電子天びんです。表示ホールド機能を装備しており風や振動の大きい現場でも安定で正確な重量値を読み取ることができます。

ワンタッチで0.1g目量に切り替えることもできます。更に、大型の液晶表示で見やすく、音叉ならではの高速安定性が作業の能率をアップさせます。

また、最も一般的な単3乾電池で駆動するタイプなので、現場で容易に交換電池を入手することができます。

持ち運びに便利なキャリングケース付

単3乾電池2本で、連続動作時間約200時間にリニューアル

比重測定床下ひょう量金具を標準装備

地区設定機能搭載

用途に応じた2種類のホールド機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1007GMW2-12K
製品名	土木・建築試験用電子はかり
型式	GMW -12K
ひょう量	12,000g
最小表示	0.1g/1g：ワンタッチ切替
直線性	±0.2g
再現性	±0.1g
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
過負荷時表示	ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
校正(スパン調整)	外部分銅によるスパン調整
風袋引き範囲	全ひょう量
計量皿寸法	180×160mm
外形寸法(WDH)	W192×D265×H87mm
本体質量	約3kg
梱包外形寸法	W440×D270×H150mm
梱包重量	約4.5kg
表示方式	液晶表示 7セグメント：先頭は2セグメント・最大7桁 文字高：16.5mm
使用温湿度範囲	温度：5～35 湿度：80%rh以下
電源	・単3マンガン乾電池(R6)×2本 ・単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 ・専用ACアダプタ：UM131(オプション) 入力：AC100～240V・出力：12V/1A
乾電池での駆動時間	連続約200時間：アルカリ電池使用時 1
付属品	・ACアダプタ：UM131 ・単3形乾電池×2 2 ・キャリングケース・下皿フック ・取扱説明書・保証書
JANコード	4589506234974

1. 駆動時間は、乾電池のメーカー型式・保存状態・使用環境等により異なります。
2. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	RS出力	ACアダプタ	床下秤量
表示ホールド	音叉振動式	地区設定機能		

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ACアダプタ UM131

¥2,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

