#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





#### **VÎBRA**



画像は、商品イメージです。



新光雷子株式会社 画像は、キャリングケースのイメージ

#### 新光電子(株)

単3アルカリ乾電池2本で駆動

新光電子(VIBRA)土木・建築試験用はかり GMW -12K | ひょう量:12,000g

最小表示: 0.1:1g切替

ひょう量/12,000g 最小表示/0.1/1g切り替え可能

メーカー販売価格(税抜):¥124,000

販売価格(税抜): ¥91,760

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

GMW-12Kは、コンパクトなボディに高精度の機構を搭載した精密電 子天びんです。表示ホールド機能を装備しており風や振動の大きい現場 でも安定で正確な重量値を読み取ることができます。

ワンタッチで 0.1 g目量に切り替えることもできます。更に、大型の液 晶表示で見やすく、音叉ならではの高速安定性が作業の能率をアップさ

また、最も一般的な単3乾電池で駆動するタイプなので、現場で容易に 交換電池を入手することができます。

持ち運びに便利なキャリングケース付 単3乾電池2本で、連続動作時間約200時間にリニューアル 比重測定床下ひょう量金具を標準装備 地区設定機能搭載 用途に応じた2種類のホールド機能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700311					
製品名	土木・建築試験用電子はかり					
型式	G M W - 1 2 K					
ひょう量	1 2,0 0 0 g					
最小表示	0 . 1 g / 1 g:ワンタッチ切替					
直線性	± 0.2 g					
再現性	± 0.1g					
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)					
過負荷時表示	ひょう量 + 9 目盛り超過時「 o - E rr 」表示					
校正(スパン調整)	外部分銅によるスパン調整					
風袋引き範囲	全ひょう量					
計量皿寸法	1 8 0 × 1 6 0 mm					
外形寸法(WDH)	W192×D265×H87mm					
本体質量	約 3 kg					
梱包外形寸法	W 4 4 0 × D 2 7 0 × H 1 5 0 mm					
梱包重量	約 4 . 5 kg					
表示方式	液晶表示					
	7 セグメント:先頭は2 セグメント・最大 7 桁					
	文字高: 1 6.5 mm					
使用温湿度範囲	温度:5~35					
	湿度: 8 0 %rh以下					
電源	・単3マンガン乾電池(R6)×2本					
	・単3アルカリ乾電池(LR6)×2本					
	・専用ACアダプタ:UM131(オプション)					
	入力:AC100~240V・出力:12V/1A					
乾電池での駆動時間	連続約200時間:アルカリ電池使用時 1					
付属品	・A C アダプタ:U M 1 3 1					
	・単3形乾電池×2 2					
	・キャリングケース・下皿フック					
	・取扱説明書・保証書					
J A N コード	45 89506 23497 4					

- 1. 駆動時間は、乾電池のメーカー型式・保存状態・使用環境等により異なります。
- 2.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	RS出力	A C アダプタ	床下秤量	
表示ホールド	音叉振動式	地区設定機能			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM131

¥2,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3





