




画像は、商品イメージです。

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション  
画像は、商品イメージです。

## オーハウスコーポレーション

防水性能を完備した基本的計量に最適

### オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D33XW30C1R6JP

ひょう量：30kg

最小表示：2g

メーカー販売価格（税抜）：¥138,700

**販売価格（税抜）：¥99,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール：ディフェンダー D3000シリーズ防水タイプ(i-D33XW)は、湿気の多い環境や丸洗いが必要とされる、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン・マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ・AC電源または充電電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。

マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ

選べる電源：AC100V・充電バッテリー

RS-232C標準装備

304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム

ステンレススチール製IP66インジケーター

IP67ロードセルを採用

滑り止め付き調整脚を装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130683736
メーカー型番	30683736
製品名	防水タイプペンチスケール ディフェンダー 3 0 0 0
型式	i - D 3 3 X W 3 0 C 1 R 6 J P
ひょう量	3 0 kg
最小表示	2 g
直線性	± 2 d
再現性	± 2 d
安定時間	1 秒以内
安全な過負荷容量	ひょう量の 1 5 0 %
動作温湿度範囲	温度：－ 1 0 ～ 4 0 湿度： 8 5 % ・ 結露なきこと
使用場所	屋内のみ
過電圧カテゴリ	
汚染度	2
標高	2, 0 0 0 m
防塵防水保護等級	I P 6 6
計量皿寸法	W 3 0 5 × D 3 5 5 mm
ディスプレイ	マルチカラーバックライト付き7セグメント L C D
電源	ユニバーサル電源(標準付属) 1 0 0 - 2 4 0 V A C ・ 5 0 / 6 0 H z 充電式バッテリー(標準付属)
電池寿命	充電式バッテリー： 1 0 0 時間 バックライト O F F 時
本体寸法	W 3 0 5 × D 4 9 1 x H 5 6 9 mm
本体重量	1 2.3 kg
梱包寸法	L 6 4 2 x W 4 9 7 x H 2 1 2 mm
梱包重量	1 5.3 kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	R S 出力	防水	リミット機能	防塵
U S B 出力	イーサネット	電気抵抗線式		

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥ 14,560 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33	¥ 13,880 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33	¥ 9,420 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製	¥ 30,970 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ:	¥ 67,910 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	¥ 17,000 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm SST i-D33XW	¥ 13,880 ( 税抜 )
オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm SST i-D33XW	¥ 20,700 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

