

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

産業シーンでのベーシックな計量に最適

オーハウス(OHAUS) 台はかり i-D33P150B1X5JP

ひょう量：150kg

最小表示：10g

メーカー販売価格(税抜)：¥109,300

販売価格(税抜)：¥78,640

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール：ディフェンダー3000シリーズ標準タイプ(i-D33P)は、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量・個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。ディフェンダー3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン・物理的ボタン・マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ・AC電源または充電電池・そして柔軟な据え付けに対応できるインジケータを備えています。

マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ
選べる電源：AC100V・乾電池・充電 배터리
RS-232C標準装備
304ステンレス鋼のプラットフォーム

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130683758
メーカー型番	30683758
製品名	ベンチスケール ディフェンダー 3 0 0 0
型式	i - D 3 3 P 1 5 0 B 1 X 5 J P
ひょう量	1 5 0 kg
最小表示	1 0 g
直線性	± 2 d
再現性	± 2 d
安定時間	1 秒以内
安全な過負荷容量	ひょう量の 1 5 0 %
動作温湿度範囲	温度：－ 1 0 ～ 4 0 湿度： 8 5 % ・ 結露なきこと
使用場所	屋内のみ
過電圧カテゴリ	
汚染度	2
標高	2, 0 0 0 m
防塵防水保護等級	該当なし
計量皿寸法	W 5 0 0 × D 6 5 0 mm
ディスプレイ	マルチカラーバックライト付き7セグメント L C D
電源	ユニバーサル電源(標準付属) 1 0 0 - 2 4 0 V A C ・ 5 0 / 6 0 H z 単 2 乾電池 × 6 本(別売り品) 充電式バッテリー
電池寿命	乾電池： 3 6 0 時間稼働(別売り) 充電式バッテリー： 1 0 0 時間(オプション)
本体寸法	W 5 0 0 × D 9 4 1 x H 1 3 3 mm
本体重量	2 6. 2 kg
梱包寸法	L 1, 0 2 2 x W 6 8 7 x H 2 4 7 mm
梱包重量	2 9. 7 kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
R S 出力	A C アダプタ			

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥ 14,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33	¥ 13,880 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33	¥ 9,420 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション D52P・i-D33P 移設用車輪キット	¥ 9,760 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ハンドルキット i-D33フロント・マウント型用	¥ 20,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 67,910 (税抜)
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	¥ 17,000 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm CS i-D33P	¥ 10,600 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm CS i-D33P	¥ 14,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 980mm CS i-D33P	¥ 15,650 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)