



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

防水性能を完備した基本的計量に最適

オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D33XW60C1L5JP

ひょう量： 60 kg

最小表示： 5 g

メーカー販売価格（税抜）： ¥148,300

販売価格（税抜）： ¥106,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール：ディフェンダー D 3000 シリーズ防水タイプ(i-D 33 X W)は、湿気の多い環境や丸洗いが必要とされる、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D 3000 シリーズは、シンプルでながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン・マルチカラーバックライト付き LCD ディスプレイ・AC 電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。

マルチカラーバックライト付 LCD ディスプレイ

選べる電源：AC 100V・充電バッテリ

RS-232C 標準装備

304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム

ステンレススチール製 IP 66 インジケーター

IP 67 ロードセルを採用

滑り止め付き調整脚を装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130683756
メーカー型番	30683756
製品名	防水タイプベンチスケール ディフェンダー 3000
型式	i-D 33 XW 60 C1 L5 JP
ひょう量	60 kg
最小表示	5 g
直線性	± 2 d
再現性	± 2 d
安定時間	1秒以内
安全な過負荷容量	ひょう量の 150%
動作温湿度範囲	温度：-10 ~ 40 湿度：85%・結露なきこと
使用場所	屋内のみ
過電圧カテゴリ	
汚染度	2
標高	2,000 m
防塵防水保護等級	IP 66
計量寸法	W 420 × D 550 mm
ディスプレイ	マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
電源	ユニバーサル電源(標準付属) 100-240VAC・50/60Hz 充電式バッテリ(標準付属)
電池寿命	充電式バッテリ：100時間 バックライトOFF時
本体寸法	W 420 × D 842 × H 134 mm
本体重量	18.1 kg
梱包寸法	L 1,022 x W 687 x H 247 mm
梱包重量	22.2 kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	RS出力	防水	リミット機能	防塵
USB出力	イーサネット	電気抵抗線式		

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥ 14,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33	¥ 13,880 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33	¥ 9,420 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製	¥ 30,970 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ハンドルキット i-D33フロント・マウント型用	¥ 20,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 67,910 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm SST i-D33XW	¥ 13,880 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm SST i-D33XW	¥ 20,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

