

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、専用ケースに収納したイメージです。



画像は、専用ケースの外観イメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

引張・圧縮力を簡単測定

A&D フォースゲージ AD-4932A-50N

測定範囲：０～５０.００N
表示分解能：０.０１N

メーカー販売価格（税抜）：￥36,000

販売価格 (税抜)：￥25,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-４９３２Ａシリーズは、ロードセルをセンサに用いたハンディタイプのデジタルフォースゲージです。 ●引張力と圧縮力の測定が可能
●ピークホールド機能付 ●全測定範囲でゼロ調整が可能
●ワンボタンで表示速度の切替が可能
●ワンボタンで数字表示の向きが切替可能 ●専用キャリングケース付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500001
名称	デジタルフォースゲージ
型式	ＡＤ-４９３２A-５０Ｎ
測定範囲	０～５０.００N
表示分解能	０.０１N(最小表示値：０.０３N)
測定精度	±(０.４%rdg＋１dgt)：２３±５℃
許容最大荷重	６８N
最大変位量	約０.２５mm
測定単位	N：ニュートン
応答速度	Ｆast：約０.２秒・Ｓlow：約０.６秒
表示	５桁液晶表示・文字高１０mm
オーバーレンジ	”－－－－－”表示
動作温湿度範囲	温度：０～５０℃ 湿度：８０%RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：０～５０℃ 湿度：８０%RH以下・結露しないこと
電源	・単３形乾電池×６本 ・専用ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ１８９(別売)
電池寿命	マンガン乾電池で約２０時間 ※１ ※消費電流：約２４mA
外形寸法	W８３×H２２７×D３９mm
本体質量	約５５０g：電池含む
付属品	取扱説明書・キャリングケース・モニタ用電池 ※２ アタッチメント(延長ロッド・圧縮円盤形・フック形・円錐形・ノミ形)
ＪＡＮコード	49 81046 46500 7

※１.使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
※２.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

引張力測定 | 圧縮力測定 | ピークホールド | 電気抵抗線式センサ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB189：ACアダプタ：フォースゲージ AD-4932A-50N用	￥2,100（税抜）
A&D AD-4932A用アタッチメント 延長ロッド AX-4932EXTN5	￥1,000（税抜）
A&D AD-4932A用アタッチメント 圧縮円盤形 AX-4932FLAT5	￥1,000（税抜）
A&D AD-4932A用アタッチメント フック形 AX-4932HOOK5	見積もり依頼をしてください
A&D AD-4932A用アタッチメント 円錐形 AX-4932CONE5	￥1,000（税抜）
A&D AD-4932A用アタッチメント ノミ形 AX-4932CHSL5	￥1,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）