



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、専用ケースに収納したイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、専用ケースの外観イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品の使用イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

引張・圧縮力を簡単測定

## フォースゲージ AD-4932A-50N

測定範囲：0～50.00N

表示分解能：0.01N

メーカー販売価格（税抜）：¥36,000

**販売価格（税抜）：¥25,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-4932Aシリーズは、ロードセルをセンサに用いたハンディタイプのデジタルフォースゲージです。

- 引張力と圧縮力の測定が可能
- ピークホールド機能付
- 全測定範囲でゼロ調整が可能
- ワンボタンで表示速度の切替が可能
- ワンボタンで数字表示の向きが切替可能
- 専用キャリングケース付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500001
名称	デジタルフォースゲージ
型式	A D-4 9 3 2 A-5 0 N
測定範囲	0 ~ 5 0.0 0 N
表示分解能	0.0 1 N(最小表示値 : 0.0 3 N)
測定精度	$\pm(0.4 \%rdg + 1 dgt)$ : 2 3 $\pm$ 5
許容最大荷重	6 8 N
最大変位置	約0.2 5 mm
測定単位	N : ニュートン
応答速度	Fast : 約0.2 秒・Slow : 約0.6 秒
表示	5桁液晶表示・文字高1 0 mm
オーバーレンジ	" - - - - " 表示
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 5 0 湿度 : 8 0 %RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度 : 0 ~ 5 0 湿度 : 8 0 %RH以下・結露しないこと
電源	・単3形乾電池×6本 ・専用ACアダプタ : A X-T B 1 8 9 (別売)
電池寿命	マンガン乾電池で約2 0時間 1 消費電流 : 約2 4 mA
外形寸法	W 8 3 × H 2 2 7 × D 3 9 mm
本体質量	約5 5 0 g : 電池含む
付属品	取扱説明書・キャリングケース・モニタ用電池 2 アタッチメント(延長ロッド・圧縮円盤形・フック形・円錐形・ノミ形)
JANコード	49 81046 46500 7

1. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
2. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

引張り測定

圧縮力測定

ピークホールド

電気抵抗線式センサ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-T B 1 8 9 : A Cアダプタ : フォースゲージ A D-4 9 3 2 A-5 0 N用	¥2,100 (税抜)
A D-4 9 3 2 A用アタッチメント 延長ロッド A X-4 9 3 2 E X T N 5	¥1,000 (税抜)
A D-4 9 3 2 A用アタッチメント 圧縮円盤形 A X-4 9 3 2 F L A T 5	¥1,000 (税抜)
A D-4 9 3 2 A用アタッチメント フック形 A X-4 9 3 2 H O O K 5	¥1,000 (税抜)
A D-4 9 3 2 A用アタッチメント 円錐形 A X-4 9 3 2 C O N E 5	¥1,000 (税抜)
A D-4 9 3 2 A用アタッチメント ノミ形 A X-4 9 3 2 C H S L 5	¥1,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

