052-521-1103









画像は、商品イメージです。

AD



数エーアンド・デイ 画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

多機能タイプ

A&D デジタルマルチメーター AD-5504

測定項目:直流電圧・交流電圧・直流電流・交流電流・抵抗値・周波数 ・デューティ比・コンデンサ容量・ダイオードテスト・導通テスト

メーカー販売価格(税抜):¥4,000

販売価格(税抜): ¥2,830

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5504は、電圧・電流・抵抗・周波数・デューティ比・コンデン サの測定と、ダイオードチェック・導通チェック・非接触電圧検知機能( NCV機能)のチェック機能を持った多機能タイプのデジタルマルチメータ ーです。また、オートレンジ機能・表示ホールド機能・スリープ機能・ バックライト機能も搭載しています。

オートレンジ切り替え機能 電池の消耗を防ぐスリープ機能 様々な測定項目やチェック機能 表示ホールド機能 見やすいバックライト機能 非接触電圧検知機能 テストリード収納スロット付


## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500007				
名称	デジタルマルチメーター				
型式	A D-5 5 0 4				
直流電圧	レンジ: 400m/4/40/400/600V				
<b>三</b> /// 电/工	精度: ±(0.5%rdg+5dgts) 1				
交流電圧	「				
<b>文</b> /// 电压	精度:±(1.2%rdg+5dgts) 1				
直流電流	作成。 ± (1.2 / lidg+ 3 dg(s) 1 レンジ: 4 0 0 µ / 4 ,0 0 0 µ / 4 0 m/4 0 0 mA				
且加电加	精度:±(1.8%rdg+5dgts) 1				
交流電流	作成、主(1.8 //idg+ 3 dg(s) 1 レンジ:400μ/4,000μ/40m/400mA				
义派电派					
+11.1->	精度:±(2.0%rdg+8dgts) 1				
抵抗	レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40M				
コン, ブン, 共衆日	精度:±(1.0%rdg+2dgts) 1				
コンデンサ容量	レンジ:5 0 n/5 0 0 n/5 μ/5 0 μ/1 0 0 μF				
	精度: ±(3%rdg+15dgts) 1				
周波数	レンジ: 5/5 0/5 0 0/5 k/5 0 K/5 0 0 KHz				
	精度: ±(0.1%rdg+5dgts) 1				
デューティ比	レンジ: 0.1~99.9%				
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定				
導通テスト	約10 以下でアラーム(ブザー)音が鳴動				
回路保護素子	セラミック速断ヒューズ				
	5 0 0 mA/ 6 6 0 V · 6 × 3 2 mm				
表示	液晶表示				
	最大カウント数:3999カウント				
最大入力電圧	D C V : 6 0 0 VDC				
	A C V : 6 0 0 Vrms				
最大入力電流	mAレンジ: 4 0 0 mA				
	μΑレンジ:4,000μA				
入力インピーダンス	約10M 以上				
	直流/交流電圧レンジにて				
サンプリングレート	4回/秒				
精度保証温湿度範囲	温度:18~28				
	湿度:75%RH以下 結露しないこと				
動作温湿度範囲	温度:0~40				
	湿度:75%RH以下 結露しないこと				
電源	単4形乾電池×2個				
電池寿命	約150時間以上 2				
	アルカリ電池使用時				
スリープモード機能	約30分間何も操作しないと、				
	自動的に表示が消えます。				
外形寸法	W 5 8 × H 1 1 2 × D 3 5 mm				
本体質量	約180g:電池含む				
付属品	取扱説明書				
	モニタ用電池(本体内蔵) 3				
J A N コード	49 81046 19715 1				

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251213 ページ 2/4









- 1.精度(確度)は、最高確度を表示しています。
- 2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
- 3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

データホールド	自動レンジ切替	ローバッテリ表示	電圧測定	)(	電流測定
抵抗測定	周波数測定	コンデンサ測定	デューティ比測定	)(	導通テスト
ダイオードテスト	スリープモード	NCV機能			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251213

ページ 3/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5504用電池蓋 AXP-AD5504-1:ネジ付				
A&D セラミック速断ヒューズ AXP-AD5504-2:500mA/660V・	6 x 32mm	¥290(税抜)		
A&D AD-5504用テストリードキャップ AXP-AD5504-3		¥220(税抜)		



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251213

ページ 4/4



