



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、専用ケースを開いたイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

便利で使いやすいカード・手帳タイプ

デジタルマルチメーター AD-5523A

測定項目：直流電圧・交流電圧・抵抗値・ダイオードテスト・導通テスト

メーカー販売価格（税抜）：¥3,500

販売価格（税抜）：¥2,480

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5523Aは、本体が薄いカードタイプで、本体とテストリードを手帳型ケースに収納できます。

測定レンジの切替が、自動と手動の選択が可能なデジタルマルチメーターです。

- 自動と手動のレンジ切替
- 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能
- データホールド機能
- 手帳型収納ケースを付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	8005AD5523A
名称	デジタルマルチメーター
型式	A D-5 5 2 3 A
直流電圧	レンジ：4 0 0 m/4 /4 0 /4 0 0 /6 0 0 V 精度：±(0.7%rdg+3 dgts) 1
交流電圧	レンジ：4 0 0 mV/4 /4 0 /4 0 0 /6 0 0 V 精度：±(1.0%rdg+5 dgts) 1
抵抗	レンジ：4 0 0 /4 k/4 0 k/4 0 0 k/4 M/4 0 MΩ 精度：±(1.5%rdg+5 dgts) 1
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定 精度：約0.7 mA
導通テスト	約7 0 Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
表示	液晶表示 最大カウント数：4 0 0 0 カウント
最大入力電圧	6 0 0 V
入力インピーダンス	約1 0 MΩ以上 直流/交流電圧レンジにて
動作温湿度範囲	温度：0 ～ 4 0 湿度：7 0 %RH以下 結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：- 2 0 ～ 6 0 湿度：8 0 %RH以下 結露しないこと
電源	L R 4 4 (ボタン形電池)× 2 個
電池寿命	約6 0 時間以上 2
オートパワーオフ機能	約1 0 分間何も操作しないと、 自動的に電源が切れます。
外形寸法	W5 6 ×H1 1 2 ×D1 0.5 mm 突起部含まず。
本体質量	約1 0 0 g：電池含む
付属品	取扱説明書・手帳型ケース モニタ用電池(本体内蔵) 3
J A Nコード	49 81046 42010 5

1. 制度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

データホールド	自動レンジ切替	ローバッテリー表示	オートパワーオフ	電圧測定
抵抗測定	導通テスト	ダイオードテスト		



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

