

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

基本性能を備えた汎用コンパクトタイプ

A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗値・ダイオードテスト・導通テスト・電池チェック

メーカー販売価格（税抜）：￥2,200

販売価格 (税抜)：￥1,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-５５２７Ａは、基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーターです。
プロユーザーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応します。
●最大カウント数１９９９カウント ●お求めやすい価格
●電池チェック機能装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500009
名称	デジタルマルチメーター
型式	ＡＤ-５５２７Ａ
直流電圧	レンジ：２００m/２０００m/２０/２００/４００V 分解能：０.１m/１m/０.０１/０.１V 精度：±(０.８%rdg+５dgts) ※１
交流電圧	レンジ：２００/４００V 分解能：０.１/１V 精度：±(１.２%rdg+５dgts) ※１
直流電流	レンジ：２０００μA/２０mA/２００mA 分解能：１μA/０.１μA/１mA 精度：±(１.０%rdg+４dgts) ※１
抵抗	レンジ：２００Ω/２kΩ/２０kΩ/２００kΩ/２MΩ 分解能：０.１Ω/０.００１kΩ/０.０１kΩ/０.１kΩ/０.００１MΩ 精度：±(１.０%rdg+４dgts) ※１ 精度：±(１.５%rdg+５dgts) ※１
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定 開回路電圧：約２.２V
導通テスト	約７０Ω以下でアラーム(ブザー音)が鳴動 開回路電圧：約３V
電池チェック	レンジ：１.５BT 分解能：０.０１V 精度：±(７%rdg+５dgts) ※１
回路保護素子	即断ヒューズ ２００mA/２５０V ヒューズ寸法：Φ５×L２０mm
表示	液晶表示・３　１/２桁 最大カウント数：１９９９カウント
最大入力電圧	ＤＣＶ：４００VDC/ACpeek ＡＣＶ：４００Vrms
最大入力電流	２００mA
入力インピーダンス	約１０MΩ以上 ※直流/交流電圧レンジにて
サンプリングレート	３回/秒
材質	本体・ファンクションスイッチ・電池ふた：ＡＢＳ 表示パネル部シート：ＰＣ テストリードケーブル・取手部：ＰＶＣ テストリード金属部：真鍮・ニッケルメッキ
動作温湿度範囲	温度：０～４０℃ 湿度：７０%RH以下 at ０～３０℃ ５０%RH以下 at ３１～４０℃ ※結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：－１０～５０℃ 湿度：８０%RH以下 ※結露しないこと
電源	ＬＲ４４(ボタン形電池)×２個
電池寿命	約６０時間 ※２

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

外形寸法	Ｗ６０×Ｈ１１２×Ｄ２０mm ※突起部含まず。
テストリード寸法	取手部：８４mm 金属部：Φ２×１５mm ケーブル長：３３cm
本体質量	約８４g：電池含む
付属品	取扱説明書 モニタ用電池(本体内蔵) ※３
ＪＡＮコード	49 81046 42061 7

※１.制度(確度)は、最高確度を表示しています。
※２.使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ローバッテリ表示　電圧測定　電流測定　抵抗測定　導通テスト
ダイオードテスト　電池チェック

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）