AD



数エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。



数エーアンド・デイ

画像は、スタンドで自立しているイメ ージです。

AD



画像は、スタンドで自立しているイメ

禁エーアンド・デイ 画像は、商品背面のイメージです。

AND



禁エーアンド・デイ

AND

ージです。



羅エーアンド・ディ

画像は、保護カバーのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

基本性能を備えた汎用コンパクトタイプ

A&D デジタルマルチメーター AD-5529A

測定項目:直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗値・ダイオードテスト ・導通テスト・電池チェック

メーカー販売価格(税抜):¥2,900

販売価格(税抜): ¥2,050

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5529Aは、基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマル チメーターです。

プロユーザーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応します。

最大カウント数1999カウント お求めやすい価格 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能 電池チェック機能 見やすいバックライト機能 データホールド機能 保護カバー付属


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500010		
名称			
	デジタルマルチメーター		
型式	A D-5 5 2 9 A		
直流電圧	レンジ:200.0m/2000m/20.00/200.0/600V		
	分解能: 0.1 m/1 m/0.0 1/0.1 V		
	精度: ± (0 . 5 %rdg+ 2 dgts) 1		
交流電圧	レンジ:200.0/600V		
	分解能: 0 . 1 / 1 V		
	精度: ± (1 . 2 %rdg+ 3 dgts) 1		
直流電流	レンジ:200.0μA/200.0mA/10.00A		
	分解能:1 μA/0.1 μA/1mA		
	精度: ± (1 . 0 %rdg+ 4 dgts) 1		
抵抗	レンジ:200.0 /2000 /20.00k /200.0k /20.00M		
	分解能:0.1 /1 /0.01k /0.1k /0/0.001M		
	精度: ± (0 . 8 %rdg+ 2 dgts) 1		
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定		
	測定電流:1 mA		
	分解能: 0.0 0 1 V		
	開回路電圧:約2.1V		
導通テスト	約70 以下でアラーム(ブザー音)が鳴動		
	開回路電圧:約37		
電池チェック	商品説明をご参照下され。		
回路保護素子	・セラミック即断ヒューズ 0.2 A/2 5 0 V		
	・セラミック即断ヒューズ 1 0 A/2 5 0 V		
	・ヒューズ寸法: 5 ×L 2 0 mm		
表示	液晶表示・3 1/2桁		
	最大カウント数:1999カウント		
最大入力電圧	D C V : 6 0 0 VDC/ACpeek		
44,000	A C V : 6 0 0 Vrms		
最大入力電流	2 0 0 mA: μA・m A レンジ		
4270 03 2711	10A:10Aレンジ		
入力インピーダンス	約10M 以上		
7/3/102 702	DC電圧レンジにて		
サンプリングレート	2~3回/秒		
精度保証温湿度範囲	温度:18~28		
相反 休证 温沙 文 型 四	温度: 75%RH以下 結露しないこと		
動作温湿度範囲	温度:0~40		
到17.00.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.			
	湿度:75%RH以下 at 0~30		
	5 0 %RH以下 at 3 1 ~ 4 0		
伊 方沮泪麻笞囲	結露しないこと		
保存温湿度範囲	温度:-10~50		
	湿度: 80%RH以下 結露しないこと		
電源	単4形乾電池×2個		
電池寿命	約150時間 2		

ページ 2/4 この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214









オートパワーオフ機能	約15分間何も操作しないと、 自動的に電源が切れます。
外形寸法	W 7 7 × H 1 3 4 × D 4 7 mm 突起部含まず。
本体質量	約206g:保護カバー・電池含む
付属品	取扱説明書・保護カバー・テストリード モニタ用電池(本体内蔵) 3
JANコード	49 81046 16210 4

- 1.精度(確度)は、最高確度を表示しています。
- 2 周囲温度25 ・アルカリ電池使用・バックライト未使用の場合。 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
- 3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

データホールド	ローバッテリ表示	オートパワーオフ	電圧測定	電流測定
抵抗測定	導通テスト	ダイオードテスト	電池チェック	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5519・5529A用テストリード:赤・黒2本組 AX-KO6245	¥1,000(税抜)
A&D セラミック速断ヒューズ AD-5529A-3: 0.2A/250V・ 5×20mm	¥220(税抜)
A&D セラミック速断ヒューズ AD-5529A-4: 10A/250V・ 5×21mm	¥220(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4







