



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、スタンドで自立しているイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、スタンドで自立しているイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、保護カバーのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

基本性能を備えた汎用コンパクトタイプ

デジタルマルチメーター AD-5529A

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗値・ダイオードテスト
・導通テスト・電池チェック

メーカー販売価格(税抜)：¥2,900

販売価格(税抜)：¥2,050

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5529Aは、基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーターです。

プロユーザーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応します。

最大カウント数 1999 カウント

お求めやすい価格

電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能

電池チェック機能

見やすいバックライト機能

データホールド機能

保護カバー付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500010
名称	デジタルマルチメーター
型式	A D-5 5 2 9 A
直流電圧	レンジ：200.0m/2000m/20.00/200.0/600V 分解能：0.1m/1m/0.01/0.1V 精度：±(0.5%rdg+2dgts) 1
交流電圧	レンジ：200.0/600V 分解能：0.1/1V 精度：±(1.2%rdg+3dgts) 1
直流電流	レンジ：200.0μA/2000.0mA/10.00A 分解能：1μA/0.1μA/1mA 精度：±(1.0%rdg+4dgts) 1
抵抗	レンジ：200.0 /2000 /20.00k /200.0k /20.00M 分解能：0.1 /1 /0.01k /0.1k /0.0001M 精度：±(0.8%rdg+2dgts) 1
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定 測定電流：1mA 分解能：0.001V 開回路電圧：約2.1V
導通テスト	約70以下でアラーム(ブザー音)が鳴動 開回路電圧：約3V
電池チェック	商品説明をご参照下さい。
回路保護素子	・セラミック即断ヒューズ 0.2A/250V ・セラミック即断ヒューズ 10A/250V ・ヒューズ寸法：5×L20mm
表示	液晶表示・3 1/2桁 最大カウント数：1999カウント
最大入力電圧	D C V：600VDC/ACpeak A C V：600Vrms
最大入力電流	200mA：μA・mAレンジ 10A：10Aレンジ
入力インピーダンス	約10M以上 D C 電圧レンジにて
サンプリングレート	2～3回/秒
精度保証温湿度範囲	温度：18～28 湿度：75%RH以下 結露しないこと
動作温湿度範囲	温度：0～40 湿度：75%RH以下 at 0～30 50%RH以下 at 31～40 結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：-10～50 湿度：80%RH以下 結露しないこと
電源	単4形乾電池×2個
電池寿命	約150時間 2



オートパワーオフ機能	約15分間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。
外形寸法	W77×H134×D47mm 突起部含まず。
本体質量	約206g：保護カバー・電池含む
付属品	取扱説明書・保護カバー・テストリード モニタ用電池(本体内蔵) 3
JANコード	4981046162104

1. 精度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 周囲温度25℃・アルカリ電池使用・バックライト未使用の場合。
使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

データホールド	ローバッテリー表示	オートパワーオフ	電圧測定	電流測定
抵抗測定	導通テスト	ダイオードテスト	電池チェック	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

AD-5519・5529A用テストリード：赤・黒2本組 AX-KO6245	¥1,000 (税抜)
セラミック速断ヒューズ AD-5529A-3：0.2A/250V・5×20mm	¥220 (税抜)
セラミック速断ヒューズ AD-5529A-4：1.0A/250V・5×21mm	¥220 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

