



A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

取引・証明用電子天びん GX-303A-K  
K：校正用分銅内蔵型

ひょう量：320g / 1600ct / 85mom

目量：0.01g / 0.1ct / 0.01mom

使用範囲：0.02~320g / 0.2~1600ct / 0.02~85mom

メーカー販売価格(税抜)：¥124,000

**販売価格(税抜)：¥90,399**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

GX-A-Kシリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付きの天びんです。

新開発のセンサ方式Smart

SHSにより、高速応答・高分解能を実現しました。

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2ch出力標準装備：RS-232CとUSB

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属



A&D Apollo



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、小型風防を外したイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500554
製品名	検定付き分銅内蔵型電子天びん
型番	G X-3 0 3 A-K
型式承認番号	第D 2 0 4号
精度等級	2級
gモード 検定対象	ひょう量：3 2 0 g 目量：0.0 1 g 使用範囲：0.0 2 ~ 3 2 0 g
カラットモード 検定対象	ひょう量：1 6 0 0 ct 目量：0.1 ct 使用範囲：0.2 ~ 1 6 0 0 ct
もんめモード 検定対象	ひょう量：8 5 mom 目量：0.0 1 mom 使用範囲：0.0 2 ~ 8 5 mom
補助表示	gモード：0.0 0 1 g カラットモード：0.0 1 ct もんめモード：0.0 0 1 mom
安定所要時間 1	約1秒 「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(5g)
測定方式	電磁平衡式
通信機能	U S B・R S-2 3 2 C
表示モード	検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)・%・比重
個数モード 検定対象外	最小単位質量：0.0 0 1 g サンプル数：5・1 0・2 5・5 0・1 0 0個
パーセントモード 検定対象外	最小1 0 0%質量：0.1 0 0 g 最小表示：0.0 1%・0.1%・1% 2
使用温度範囲	1 0 ~ 3 0
使用地域	日本国内(自己補正付き)
電源	A Cアダプタ：T B 2 4 8 A 入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V(+ 1 0%・- 1 5%)
計量皿	寸法：1 2 8 × 1 2 8 mm 材質：S U S 3 1 6
外形寸法	約W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 1 7 1 mm：小型風防付
本体質量	本体質量 約5 kg
付属品	小型風防・本体保護カバー・A Cアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド U S Bケーブル(約1.8 m)
J A Nコード	49 81046 30533 4

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 1 0 0 %質量により自動切替



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	オートパワーオフ	U S B 出力	アナログ出力	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	カラット	もんめ	風防付
電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン	流量測定	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

G X A-0 4 : コンパレータ・リレー出力 : 外部入力付	¥ 21,780 ( 税抜 )
G X A-0 6 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V	¥ 17,650 ( 税抜 )
G X A-1 0 : 大型ガラス風防	¥ 24,300 ( 税抜 )
G X A-1 2 : 動物計量皿キット	¥ 12,800 ( 税抜 )
G X A-1 3 : 比重測定キット	¥ 41,200 ( 税抜 )
G X A-2 3-PRINT : プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
G X A-2 3-REZERO : リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
G X A-2 3-PLUG : インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845 ( 税抜 )
A X-G X A-3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット : P E T 製	¥ 3,600 ( 税抜 )
A X-K O 5 4 6 5-1 8 0 : U S B ケーブル : A-ミニ B タイプ ・ 1.8 m	¥ 950 ( 税抜 )
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 ( 税抜 )
A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥ 39,100 ( 税抜 )
A D-8 9 2 0 A : 外部表示器	¥ 10,300 ( 税抜 )
A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥ 29,700 ( 税抜 )
A D-8 5 2 9 P C-W ブルートゥースコンバータ(P C 接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A D-8 5 2 9 P R-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A X-T B 2 4 8 A : A C アダプタ : A & D の天秤 ・ はかりに使用可能 ・ 対象機種は別途記!	¥ 2,975 ( 税抜 )
A X P-4 0 0 8 1 6 6 : アクリル風防ユニット : 目量 0.0 1 g モデル用	¥ 3,100 ( 税抜 )
A D-1 6 8 3 A : 無風イオナイザ : 除電器	¥ 61,800 ( 税抜 )
A X-I R-S W I T C H 外部 I R スイッチ(イオナイザー用)	¥ 12,800 ( 税抜 )
A X-B M-N E E D L E S E T 放電電極ユニット(4 個セット)	¥ 4,500 ( 税抜 )
G X A-2 6 : 外部 I R スイッチ	¥ 12,750 ( 税抜 )
G X A-2 5 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n	¥ 61,800 ( 税抜 )
G X A-1 7 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防 : I R スイッチ付	¥ 90,600 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

