

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



⊕ Shuzui



參羅守臘本店

画像は、表示器変更のイメージです。

(株)守隨本店

表示器変更

FTシリーズ表示器Si200BをAD-440 7 A に変更

本体購入時のみ対応

メーカー販売価格(税抜):¥240,000

販売価格(税抜): ¥225,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンドパレットスケール「フロアータートルスタンダードタイプ:検定 無」の標準表示器 Si2 0 0 Bを、防塵・防水型表示器 A D-4 4 0 7 A に 変更する場合の費用です。

AD-4407A

防塵・防水仕様: IP65

振動対策品

鉛式バッテリ仕様

本体にステンレスSUS304を採用

文字高さ20mmの蛍光表示管を採用

テンキーを採用、既設風袋値等の設定が簡単

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200066
表示器製品名	はかり用表示器
表示器型番	A D-4 4 0 7 A
表示器メイン表示部	蛍光表示管: コバルトブルー
	7 セグメント 6 桁・文字高: 2 0 mm
表示器判定表示部	HI・OK・LO:赤・緑色LED
表示器状態表示部	安定・正味・ゼロ・P T ・R E A D Y ・M +
	マーク3個
表示器使用温湿度	温度: - 10~40
	湿度:85%RH以下・ただし結露しないこと
表示器外形寸法	W199×H206×D96.8mm
	突起部を除く
表示器質量	約2700g
防塵・防水等級	IP65準拠/JIS5等級準拠
表示器電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % • 5 0 / 6 0 Hz
表示器消費電力	約 2 0 VA

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(検定)(AC電源	蛍光表示	計数モード	RS出力
(防水)(リミット機能	内蔵ブザー	防塵	アナログ出力
(リミット出力					

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251210

ページ 2/2





