


画像は、商品イメージです。



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社イシダ

画像は、表示部のイメージです。



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社イシダ

画像は、付属している大音量ブザーのイメージです。

## ㈱イシダ

## 防水デジタル台秤：オプション組込タイプ

# イシダ 防水 電子重量台はかり IWX-30・S＋大音量ブザー付セット

ひょう量：３０kg
最小表示：０.００５kg(０～１５kg)・０.０１kg(１５～３０kg)
商品構成：
●ＩＷＸ-３０Ｓ本体：通信コネクタＤＩＮ５Ｐ実装
●大音量ブザー

メーカー販売価格（税抜）：￥211,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥137,430**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

※こちらの商品は、在庫がなくなり次第、販売終了となります。
なお、在庫状況はご使用になる地域によって異なります。 ご注文をご検討の際は、在庫状況について事前にお問い合わせください。※
防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。
●オールステンレス仕上げ ●上/下限値設定による重量検品機能付
●明るく見やすい大型蛍光表示を採用
●完全防水仕様：ＩＰ６５準拠・防水ＪＩＳ５級準拠 ●国家検定取得品
●データ出力用ＲＳ-２３２Ｃ準拠のコネクタを実装 ●大音量ブザー付属

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100100084 |
| 製品名 | 防水型電子重量台はかり<br>オプション組込タイプ |
| 型番 | ＩWX-３０・Ｓ<br>大音量ブザーセット付 |
| ひょう量 | ３０kg |
| 目量 | ０.００５kg：０～１５kg<br>０.０１kg：１５～３０kg<br>自動切換：多目量(デュアルレンジ) |
| 精度等級 | III級 |
| 表示精度 | １/３０００ |
| 計量方式 | 電気抵抗線式(ロードセル方式) |
| 計量皿寸法 | W３５０×D３５０mm |
| 使用範囲 | ０.１～３０kg |
| 表示方式・内容 | 蛍光表示<br>重量表示：６桁(７セグメント) 最上位桁は[１]のみ<br>マーク等：零点・風袋引き中・マイナス<br>ＬＥＤランプ：安定 |
| 風袋引き範囲 | １４.９９５kgまで |
| 防水等級 | ＩＰ６５準拠(ＪＩＳ７等級相当)<br>ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水 ※２ |
| 使用環境 | 温度：－１０～４０℃<br>相対湿度：Max.９５%・結露無き事 |
| 電源 | ＡＣ１００V±１０% |
| 消費電力 | ４.５W |
| 外形寸法 | 約W３５０×D４６０×H４２５㎜ |
| 本体質量 | 約１０kg |
| 付属品 | ・大音量ブザー×１セット<br>・取扱説明書×１冊・保証書×１枚<br>・サービスネットワーク書類×１枚 |

※１.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
※２.プリンタ・ＲＳ-２３２Ｃ・接点ＢＯＸ等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 検定付 | ＡＣ電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | ＲＳ出力 |
| 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | 防塵 | リミット出力 |
| 表示分離 | 電気抵抗線式 | デュアルレンジ | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| イシダ IT/IW用表示別置支柱 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ ジャーナルプリンタ：DAP-IW | ￥68,180（税抜） |
| イシダ DAP-IW用連動ケーブル ： 250㎜ (標準) | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ DAP-IW用連動ケーブル ： 3000㎜ | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ リレーBOX：RB-IW | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m | ￥14,400（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）