

A&D
A&D CompoSystem



株式会社 エーアンドデイ

画像は、レッド・グリーンそれぞれのイメージです。

A&D
A&D CompoSystem



株式会社 エーアンドデイ

画像は、パッケージ裏面のイメージです。

A&D
A&D CompoSystem



株式会社 エーアンドデイ

画像は、レッド・グリーンそれぞれのパッケージイメージです。

A&D
A&D CompoSystem



株式会社 エーアンドデイ

(株)エー・アンド・デイ

0.1gは、シェフの味

A&D ホームスケール UH-3305-WRG : シリコンカバー2枚付(レッド・グリーン)

ひょう量 : 2,000g

最小表示 : 0.1g at 2?300g

0.5g at 300超?1,500g

1g at 1,500超?2,000g

使用範囲 : 2?2,000g

ご注意ください

この製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。

メーカー販売価格(税抜) : オープン価格

販売価格(税抜) : ￥2,387

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

UH-3305-WRGは、シリコンカバーが2枚(レッド・グリーン)付いたホームスケールです。

そして、大きい液晶は、文字見やすく読み取りやすくなっています。

最大2kgまではかれます

300gまで、0.1g単位ではかれます

シリコンカバー2枚付: レッド・グリーン

シリコンカバーは、取外して洗えるので衛生的

風袋引き機能付き

操作ボタンは日本語と英語の2か国語表記

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500552
製品名	ホームスケール
型番	UH-3305-WRG
ひょう量	2,000g
最小表示	0.1g: 2~300g 0.5g: 300超~1,500g 1g: 1,500超~2,000g
精度	±0.2g: 2~300g ±1.0g: 300超~500g ±1.5g: 500超~1,500g ±3g: 1,500超~2,000g
使用範囲	2~2,000g
安定所要時間	約3秒
積載面寸法	W110×D110mm
使用温度範囲	10~40 : 結露なきこと
保存温度範囲	0~50 : 結露なきこと
外形寸法	W110×D180×H27mm
パッケージサイズ	W140×H240×D46mm
本体重量	183g: 電池・シリコンカバー含まず。
表示方式	液晶表示
電源	単3形乾電池×2本
消費電流	約8mA
オートパワーオフ	約4分
付属品	シリコンカバー: レッド×1・グリーン×1 モニタ用乾電池・取扱説明書
JANコード	4981046154956

1. この製品は一般家庭用です。取引・証明用および業務用ではありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

電気抵抗線式



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D UH-3305用シリコンカバー AX-ET3305-SI-R : レッド	¥ 600 (税抜)
A&D UH-3305用シリコンカバー AX-ET3305-SI-G : グリーン	¥ 600 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

